



ASCD 18-200 W4 AS

Visseuse-boulonneuse à chocs sans fil

Jusqu'à 210 Nm max. avec moteur sans balai et réglage du couple à 6 vitesses. Pour vissages universels, y compris vis autoperceuses.

338.00 CHF incl. TVA et TAR

Référence: 7 115 11 61 00 0

Avantages

- + Pour un travail extrêmement précis : l'ASCD 18-200 W4 AS avec réglage électronique du couple à 6 vitesses permet d'éviter l'arrachement des têtes de vis.
- + Moteur sans balais avec un rendement 30 % supérieur et une longue durée de vie.
- + Porte-outil hexagonal 1/4" pour fixer des embouts et des douilles six pans.
- + Couple 10 % plus élevé en marche à gauche pour desserrer des vis très grippées.
- + Réducteur à choc robuste avec pignonnage complète en métal.
- + Grille de protection sur le carter d'engrenage.
- + Forme compacte.
- + 700 vissages (M18) avec une charge de batterie (ProCORE 4 Ah).
- + Maniabilité ergonomique et flexible grâce au clip de ceinture et porte-bits fixés sur le côté.
- + Compatible avec les batteries 18 V Bosch Professional depuis 2008 et AMPShare.
- + Vitesse de travail maximale avec les batteries AMPShare ProCORE 18 V : la technologie COOLPACK 2.0 prolonge la durée de vie de la batterie de 135 %. La technologie cellulaire de pointe et la gestion intelligente des batteries offrent 87 % de puissance en plus par rapport aux batteries conventionnelles. L'ECP « Electronic Cell Protection » protège la batterie de toute surcharge, surchauffe et décharge profonde.
- + Parfaitement équipé pour chaque utilisation. Travail mobile avec le système L-BOXX.

Compris dans le prix

- + 1 agrafe de ceinture
- + 1 support d'embouts aimanté
- + 1 coffret (L-Boxx 136)

Descriptif technique

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

VALEURS DES VIBRATIONS ET DES ÉMISSIONS SONORES

Tension de batterie	18 V	Niveau sonore LpA Incertitude de la valeur de mesure KpA	96,1 dB 3 dB
Compatibilité de batterie	Lithium-ion/lithium-ion ProCORE	Niveau de puissance acoustique LWA Incertitude de la valeur de mesure KWA	104,1 dB 3 dB
Interface de batteries	18 V AMPShare	Valeur de crête sonore LpCpeak Incertitude de la valeur de mesure KpCpeak	118,1 dB 3 dB
Moteur	brushless	Valeur de vibration 1 α_{hv} 3 voies Incertitude de la valeur de mesure K α	α_h 13,4 m/s ² 1,5 m/s ²
Vitesse à vide	0 - 1 500 min ⁻¹		
Nombre d'impacts	0 - 3 000 min ⁻¹		
Couple max.	210 Nm		
Paliers de couple	6		
Porte-outil	1/4" six pans creux		
Vis à bois Ø	8 x 200 mm		
Poids sans batterie	1,20 kg		

Une grande variété d'applications



Kompatibel mit AMPShare-/ Bosch Professional 18 V Akkus. | Compatible with AMPShare/Bosch

Professional 18 V batteries. | Compatible avec les batteries 18 V AMPShare/Bosch Professional. | Compatible con baterías AMPShare/Bosch Professional de 18 V. | Compatible con le batterie AMPShare / Bosch Professional da 18 V.





FEIN

