



ASCD 18-300 W2 AS Impact-tapping Set

Visseuse-boulonneuse à choc sans fil en set utilisateur

Visseuse-boulonneuse à choc sans fil avec porte-outil 1/2" carré mâle, adaptateur VARIO 1/2" inclus, set de tarauds 5 pièces VARIO FEIN pour trous de passage et ressort de sécurité en set utilisateur. Sans batterie ni chargeur.

425.00 CHF incl. TVA et TAR

Référence: 7 115 10 65 00 0

Avantages

- + Pour un travail extrêmement précis : l'ASCD 18-300 W2 AS avec réglage électronique du couple à 6 vitesses permet d'éviter l'arrachement des têtes de vis.
- + L'adaptateur VARIO compatible avec les visseuses-boulonneuses à choc transforme la visseuse-boulonneuse à choc en taraudeuse supplémentaire et élargit ainsi son application.
- + Le set de tarauds 5 pièces VARIO FEIN comprend les tailles M8, M10, M12, M14 et M16.
- + Tarauds VARIO pour trous de passage. Longue durée de vie, grâce à la résistance élevée du matériau (64 HRC), aux géométries de coupe spéciales adaptées aux visseuses-boulonneuses à choc et au revêtement TiAlN (titane-aluminium-nitride). Les outils d'insertion ont une usure et un frottement faibles et résistent à la chaleur jusqu'à 800 °C. Ils sont donc utilisables avec des vitesses de rotation et de percussion élevées dans l'acier jusqu'à 900 N/mm².
- + Moteur sans balais FEIN PowerDrive avec un rendement 30 % supérieur et une longue durée de vie.
- + Porte-outil carré 1/2" pour fixer des douilles.
- + Vis métriques jusqu'à M18 (8.8).
- + Compatible avec les batteries 18 V Bosch Professional depuis 2008 et AMPShare.
- + Vitesse de travail maximale avec les batteries AMPShare 18 V : la technologie COOLPACK 1.0 garantit une durée de vie plus longue par rapport aux batteries sans technologie COOLPACK et permet ainsi des temps d'utilisation plus longs. L'ECP protège la batterie de toute surcharge, surchauffe et décharge profonde.
- + Parfaitement équipé pour chaque utilisation. Travail mobile avec le système L-BOXX.

Compris dans le prix

- + 1 ASCD 18-300 W2 AS (clip ceinture, porte-embouts incl.)
- + 1 adaptateur VARIO 1/2"
- + 1 set de tarauds VARIO 5 pièces (M8, M10, M12, M14, M16)
- + 1 ressort de sécurité
- + 1 coffret (L-Boxx 136)

Descriptif technique

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Tension de batterie	18 V
Compatibilité de batterie	Lithium-ion/lithium-ion ProCORE
Interface de batteries	18 V AMPShare

VALEURS DES VIBRATIONS ET DES ÉMISSIONS SONORES

Niveau sonore LpA Incertitude de la valeur de mesure KpA	99,2 dB 3 dB
Niveau de puissance acoustique LWA Incertitude de la valeur de mesure KWA	107,2 dB 3 dB

Moteur	brushless
Vitesse à vide	0 - 1700 min ⁻¹
Nombre d'impacts	0 - 3400 min ⁻¹
Couple max.	290 Nm
Paliers de couple	6
Porte-outil	1/2" Carré mâle
Vis métrique max.	M18 (8.8)
Vis à bois Ø	8x300 mm
Poids sans batterie	1,20 kg

Valeur de crête sonore LpCpeak Incertitude de la valeur de mesure KpCpeak	121,5 dB 3 dB
Valeur de vibration 1 αhv 3 voies Incertitude de la valeur de mesure Kα	αh 15,0 m/s ² 1,5 m/s ²

Une grande variété d'applications



Kompatibel mit AMPShare- / Bosch Professional 18 V Akkus. | Compatible with AMPShare/Bosch Professional 18 V batteries. | Compatible avec les batteries 18 V AMPShare/Bosch Professional. | Compatible con baterias AMPShare/Bosch Professional de 18 V. | Compatible con le batterie AMPShare / Bosch Professional da 18 V.

