



SCT 5-40 X

Visseuse pour le second œuvre jusqu'à 5 mm

Visseuse pour le plaquiste et le second-œuvre avec embrayage silencieux.

368.36 CHF incl. TVA et TAR

Référence: 7 213 13 08 23 0

Avantages

- + Vitesse de rotation optimisée : faible production de poussière de plâtre lors des vissages.
- + Embrayage FEIN CLIC-STOP silencieux.
- + La butée de profondeur incluse permet de prévenir les endommagements de plaques de plâtre et facilitent le rebouchage après les vissages.
- + Une des visseuses les plus légères de sa catégorie.
- + Ergonomie parfaite avec la poignée spéciale FEIN Sensitive.
- + Vissage précis grâce au réglage en continu de la vitesse de rotation.
- + Moteur High Power FEIN.
- + Arrêt silencieux.
- + Passage rapide en mode chargeur.
- + Réglage et changement faciles de la butée de profondeur.
- + Butée protégée contre les poussières.
- + Extrême légèreté.
- + Dragonne pour une meilleure préhension.

Compris dans le prix

- + 1 dragonne
- + 1 butée, à l'abri des poussières
- + 1 embout pour vis cruciformes taille 2/Phillips (forme H) avec bague anti-poussière
- + 1 agrafe de ceinture
- + 1 porte-embout magnétique pour bits ¼"

Descriptif technique

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Puissance absorbée

450 W

VALEURS DES VIBRATIONS ET DES ÉMISSIONS SONORES

Niveau sonore LpA

81 dB

Incertitude de la valeur de



FEIN

Puissance utile	250 W	mesure KpA	3 dB
Vitesse en charge	0 - 2 700 min ⁻¹	Niveau de puissance acoustique LWA	92 dB
Vitesse à vide	0 - 4 000 min ⁻¹	Incertitude de la valeur de mesure KWA	3 dB
Couple maxi (dur/souple)	12 / - Nm	Valeur de crête sonore LpCpeak	98 dB
Vis Ø	5 mm	Incertitude de la valeur de mesure KpCpeak	3 dB
Dispositif à serrage rapide	1/4 in	Valeur de vibration 1 αhv	0,8 m/s ²
Câble avec fiche	5 m	3 voies	1,5 m/s ²
Poids selon EPTA	1,30 kg	Incertitude de la valeur de mesure Kα	

Une grande variété d'applications





FEIN

