



KBC 36 MAGFORCE + Set industrie mécanique 3/4" Weldon | I 35

L'unité de perçage par carottage la plus petite au monde avec rotation à droite et à gauche combinée à nombreux accessoires de taraudage. Parfait pour les machines et les machines-outils.

2'006.42 CHF incl. TVA et TAR

Référence: 7 273 23 63 08 0

Avantages

- + Extrêmement compacte et légère pour les travaux dans les endroits exigus et difficiles d'accès, même sur les surfaces verticales et en hauteur (hauteur : 169 mm / longueur : 290 mm / poids : 8,5 kg).
- + Conception extrêmement résistante à l'usure et durable de la machine avec un fourreau de broche mobile sans jeu, pour des résultats de perçage précis dans des conditions difficiles dans l'industrie et l'artisanat.
- + Moteur HIGH POWER de 1 200 W sans balais, très puissant et sans entretien, avec une grande stabilité de la vitesse de rotation. Rotation droite/gauche et réglage électronique de la vitesse de rotation pour répondre à toutes les applications de perçage : le perçage par carottage, le perçage au foret hélicoïdal, le taraudage et le chanfreinage.
- + Tarauds : idéales pour les espaces exigus, les taraudeuses pour M6, M8, M10, M12 sont parfaites pour les filetages débouchants dans des endroits particulièrement étroits.
- + Forets hélicoïdaux et chanfreineuses : tout ce dont vous avez besoin pour le perçage par carottage et les trous borgne, à portée de main dans un set.
- + Système de coffret L-BOXX : clair, ordonné et bien rangé. Grâce à l'insert pour petites pièces, tous les accessoires trouvent leur place et les coffrets L-BOXX peuvent en outre être facilement reliés et empilés.

Compris dans le prix

- + 1 unité de perçage par carottage magnétique
- + 1 rallonge carré 1/2"
- + 1 sangle de sécurité
- + 1 éjecteur 82 mm
- + 1 poignée
- + 1 clef Allen 5 mm poignée en T
- + 2 tarauds respectivement (M6, M8, M10, M12 (DIN 352 / ISO 13))
- + 4 fraises à chanfreiner HSS 90° Ø 16,5 mm
- + 1 L-BOXX 136 pour accessoires
- + 1 clef à cliquet carré 1/2"
- + 1 pompe manuelle
- + 1 crochet à copeaux
- + 1 grille pare-copeaux
- + 1 clef Allen 5 mm
- + 1 coffret plastique (L-BOXX 238)
- + 1 foret hélicoïdal HSS respectivement, profondeur de coupe 35 mm (Ø 5,0 / 6,8 / 8,5 / 10,2 mm)
- + 1 pâte de coupe

Equipement

- + Affichage de l'effort magnétique
- + Vitesse de rotation réglable
- + Rotation droite/gauche
- + Mémorisation de la dernière vitesse utilisée



FEIN

+ Système électronique de régulation
de la vitesse de rotation
(tachymètre)

+ Capteur de basculement

Applications



Perçage par carottage jusqu'au Ø 35 mm

++

Travailler en hauteur

++

Utilisation sur chantier

++

+ adapté

++ parfaitement adapté

Descriptif technique

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| | |
|---|-----------------------------|
| Puissance absorbée | 1 200 W |
| Puissance utile | 680 W |
| Vitesse en charge | 130 - 610 min ⁻¹ |
| Vitesse à vide | 130 - 660 min ⁻¹ |
| Ø max. de la fraise carbure | 36 mm |
| Ø max. de la fraise HSS | 36 mm |
| Profondeur de perçage max. de la fraise | 35 mm |
| Foret hélicoïdal Ø max. | 16 mm |
| Taraudage | M 12 |
| Ø max. pour le chanfreinage | 32 mm |
| Emmanchement | 3/4" Weldon |
| Cote d'encoignure | 40 mm |
| Hauteur | 169 mm |

VALEURS DES VIBRATIONS ET DES ÉMISSIONS SONORES

| | |
|---|--|
| Niveau sonore LpA Incertitude de la valeur de mesure KpA | 95,3 dB 5 dB |
| Niveau de puissance acoustique LWA Incertitude de la valeur de mesure KWA | 103,3 dB 5 dB |
| Valeur de crête sonore LpCpeak Incertitude de la valeur de mesure KpCpeak | 106,3 dB 5 dB |
| Valeur de vibration 1 αhv 3 voies Incertitude de la valeur de mesure Kα | ah,D = <2,5 m/s ² 1,5 m/s ² |

| | |
|-------------------|----------|
| Course | 46 mm |
| Hauteur | 169 mm |
| Effort magnétique | 10 000 N |
| Câble avec fiche | 3 m |
| Poids selon EPTA | 8,50 kg |
| Poids selon EPTA | 8,50 kg |

Une grande variété d'applications

