



FEIN



KBC 36 MAGFORCE + Set de carrosserie industrielle 3/4" Weldon | HSS SPECIAL 25

L'unité de perçage par carottage la plus petite au monde avec rotation à droite et à gauche combinée à nombreux accessoires de taraudage HSS SPECIAL. Parfait pour la construction de véhicules spéciaux et de châssis de véhicules.

2'187.09 CHF incl. TVA et TAR

Référence: 7 273 23 65 08 0

Avantages

- + Extrêmement compacte et légère pour les travaux dans les endroits exigus et difficiles d'accès, même sur les surfaces verticales et en hauteur (hauteur : 169 mm / longueur : 290 mm / poids : 8,5 kg).
- + Conception extrêmement résistante à l'usure et durable de la machine avec un fourreau de broche mobile sans jeu, pour des résultats de perçage précis dans des conditions difficiles dans l'industrie et l'artisanat.
- + Moteur HIGH POWER de 1 200 W sans balais, très puissant et sans entretien, avec une grande stabilité de la vitesse de rotation pour une vitesse de coupe élevée et durable, ainsi qu'une rotation droite/gauche et un réglage électronique de la vitesse de rotation pour toutes les applications de perçage telles que le perçage par carottage, le perçage au foret hélicoïdal, le taraudage et le chanfreinage.
- + Fraise HSS SPECIAL 25 : grâce à la géométrie de coupe spéciale, le noyau est usiné de l'intérieur vers l'extérieur, ce qui permet de percer des matériaux multicouches en une seule opération.
- + Diamètre de perçage et consommables : les accessoires les plus importants toujours à portée de main, des diamètres de perçage les plus courants à la pâte de coupe pour la lubrification de coupe.
- + Système de coffret L-BOXX : clair, ordonné et bien rangé. Grâce à l'insert pour petites pièces, tous les accessoires trouvent leur place et les coffrets L-BOXX peuvent en outre être facilement reliés et empilés.

Compris dans le prix

- | | |
|--|--|
| + 1 unité de perçage par carottage magnétique | + 1 clef à cliquet carré 1/2" |
| + 1 rallonge carré 1/2" | + 1 pompe manuelle |
| + 1 sangle de sécurité | + 1 crochet à copeaux |
| + 1 éjecteur 82 mm | + 1 grille pare-copeaux |
| + 1 poignée | + 1 clef Allen 5 mm |
| + 1 clef Allen 5 mm poignée en T | + 1 coffret plastique (L-BOXX 238) |
| + 2 fraises au carbure HSS SPECIAL 25 respectivement, profondeur de coupe 25 mm (Ø 12 / 14 / 16 / 18 / 20 / 22 / 24 / 26 mm) | + 2 forets hélicoïdaux HSS respectivement, profondeur de coupe 35 mm (Ø 8 mm et 10 mm) |
| + 2 éjecteurs 82 mm | + 1 pâte de coupe |
| + 1 L-BOXX 136 pour accessoires | |

Equipement

- | | |
|------------------------------------|--|
| + Affichage de l'effort magnétique | + Rotation droite/gauche |
| + Vitesse de rotation réglable | + Mémorisation de la dernière vitesse utilisée |



+ Système électronique de régulation
de la vitesse de rotation
(tachymètre)

+ Capteur de basculement

Applications



FEIN

Perçage par carottage jusqu'au Ø 35 mm

++

Travailler en hauteur

++

Utilisation sur chantier

++

+ adapté

++ parfaitement adapté

Descriptif technique

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Puissance absorbée

1 200 W

Puissance utile

680 W

Vitesse en charge

130 - 610 min⁻¹

Vitesse à vide

130 - 660 min⁻¹

Ø max. de la fraise
carbure

36 mm

Ø max. de la fraise HSS

36 mm

Profondeur de perçage
max. de la fraise

35 mm

Foret hélicoïdal Ø max.

16 mm

Taraudage

M 12

Ø max. pour le
chanfreinage

32 mm

Emmanchement

3/4" Weldon

Cote d'encoignure

40 mm

Hauteur

169 mm

VALEURS DES VIBRATIONS ET DES ÉMISSIONS SONORES

Niveau sonore LpA
Incertitude de la valeur de
mesure KpA

95,3 dB
5 dB

Niveau de puissance
acoustique LWA
Incertitude de la valeur de
mesure KWA

103,3 dB
5 dB

Valeur de crête sonore
LpCpeak
Incertitude de la valeur de
mesure KpCpeak

106,3 dB
5 dB

Valeur de vibration 1 α_{hv}
3 voies
Incertitude de la valeur de
mesure K α

$a_{h,D} = <2,5 \text{ m/s}^2$
1,5 m/s²



Course	46 mm
Cote d'encoignure	40 mm
Hauteur	169 mm
Effort magnétique	10 000 N
Câble avec fiche	3 m
Poids selon EPTA	8,50 kg

Une grande variété d'applications

