

KBE 36 QW MAGSPEED

Unité de perçage par carottage
magnétique Endurance jusqu'à 36 mm

Unité de perçage par carottage magnétique Endurance à
1 vitesse, compacte et légère, offrant des performances
et une durée de vie uniques, même dans les conditions
les plus exigeantes en atelier et sur les chantiers.

1'229.55 CHF incl. TVA et TAR

Référence: 7 273 28 61 08 0



Avantages

- + Doubler la productivité pour un résultat parfait : temps de perçage réduits de moitié, processus de travail accéléré. Grâce à une vitesse de travail élevée, capable d'effectuer jusqu'à 60 perçages au lieu de 30 par heure actuellement, pour un temps de travail identique.
- + Une performance de coupe exceptionnelle et inédite grâce à une courbe de vitesse de rotation et de couple stable avec des vitesses de coupe allant jusqu'à 70 m/min, idéal pour les fraises HM ULTRA et HM ULTRA SPEED.
- + Une longévité unique jusqu'à 240 000 trous grâce à un concept de machine à usure extrêmement réduite avec un moteur HIGH POWER sans balai de 1 600 W et un guidage du câble du moteur de perçage à l'intérieur.
- + Bonne accessibilité dans les endroits exigus.
- + L'affichage confortable de la force de maintien magnétique aide à mettre en place la machine en toute sécurité.
- + Le capteur de basculement arrête le moteur de perçage en cas de glissement ou de basculement de la machine.
- + Le réservoir pour lubrifiant intégré offre une durée de vie plus longue des fraises à carotter.
- + Cabestan réversible sans outil.
- + Cordon avec disjoncteur différentiel.

Compris dans le prix

- + 1 unité de perçage par carottage magnétique
- + 1 sangle de sécurité
- + 1 grille pare-copeaux
- + 1 réservoir pour lubrifiant
- + 1 éjecteur 100 mm
- + 1 coffret

Equipement

- + Affichage de l'effort magnétique
- + Cabestan réversible
- + Capteur de basculement
- + Système de changement rapide de fraise sans outil

Applications



Perçage par carottage jusqu'au Ø 30 mm

++

Travailler en hauteur

++

Utilisation sur chantier

++

Utilisation en atelier

++

+ adapté

++ parfaitement adapté

Descriptif technique

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Puissance absorbée

1 600 W

Puissance utile

1 200 W

Moteur

brushless

Vitesse en charge

620 min⁻¹

Vitesse à vide

620 min⁻¹

Ø max. de la fraise carbure

36 mm

Ø max. de la fraise HSS

20 mm

Profondeur de perçage max. de la fraise

50 mm

Emmanchement

3/4" Weldon

Changement de fraise

sans outil

Course

107 mm

Effort magnétique

10 000 N

Dimensions du pied magnétique

175 x 80 mm

Câble avec fiche

4 m

Poids selon EPTA

11,20 kg

Poids selon EPTA

11,20 kg

Une grande variété d'applications

