

KBE 32 QW

Unité de perçage par carottage
magnétique endurance jusqu'à 32 mm

Unité de perçage par carottage magnétique Endurance à 1 vitesse, compacte et légère, offrant des performances et une durée de vie uniques, même dans les conditions les plus exigeantes en atelier et sur les chantiers.

848.14 CHF incl. TVA et TAR

Référence: 7 270 95 61 08 0



Avantages

- + Protection contre les dégradations grâce au cordon moteur intégré pour une protection maximale contre les chocs mécaniques. Limite les risques d'accrochage.
- + Durée de vie sans compromis grâce au réducteur mécanique conçu pour fonctionner jusqu'à 400 heures.
- + Machine légère, avec moteur HIGH POWER FEIN et couple élevé pour tous les travaux de perçage par carottage.
- + Excellent rapport qualité/prix.
- + Système de changement rapide de fraise sans outil.
- + Refroidissement interne.
- + Effort magnétique élevé.
- + Cabestan réversible droite/gauche.
- + Bonne accessibilité dans les endroits exigus.
- + Cordon avec disjoncteur différentiel.

Compris dans le prix

- + 1 pompe à main
- + 1 sangle de sécurité
- + 1 grille pare-copeaux
- + 1 support pour réservoir
- + 1 éjecteur 100 mm
- + 1 coffret

Equipement

- + Cabestan réversible
- + Système de changement rapide de fraise sans outil

Applications

Perçage par carottage jusqu'au Ø 35 mm



Travailler en hauteur



Utilisation sur chantier

++

Utilisation en atelier

++

+ adapté

++ parfaitement adapté

Descriptif technique

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Puissance absorbée

1 200 W

Puissance utile

770 W

Vitesse en charge

450 min⁻¹

Vitesse à vide

700 min⁻¹

Ø max. de la fraise carbure

32 mm

Ø max. de la fraise HSS

32 mm

Profondeur de perçage max. de la fraise

50 mm

Emmanchement

3/4" Weldon

Changement de fraise

sans outil

Course

90 mm

Effort magnétique

10 000 N

Dimensions du pied magnétique

175 x 80 mm

Câble avec fiche

3 m

Poids selon EPTA

11,00 kg

Une grande variété d'applications

