



FEIN



WPO 14-25 E

Polisseuse

Polisseuse d'angle extrêmement performante pour le traitement des peintures.

662.45 CHF incl. TVA et TAR

Référence: 7 221 49 51 01 0

Avantages

- + Plage de vitesses de rotation idéale avec réglage en continu de la vitesse de rotation pour un traitement de surface efficace sur les véhicules et les bateaux.
- + Accessoires spéciaux pour un traitement efficace de peintures anciennes, de peintures neuves et de peintures antirayures et pour le nettoyage, le ponçage et le polissage de surfaces de bateaux et de revêtements de Gelcoat.
- + Stabilité maximale de la vitesse de rotation pour toutes les charges sur toute la plage de réglage grâce à la réduction mécanique en combinaison avec le moteur haute performance FEIN.
- + Excellente ergonomie.
- + Système de blocage de la broche.
- + Commande pour droitiers et gauchers.
- + Protection contre le redémarrage intempestif.
- + Démarrage progressif.
- + Câble industriel H 07.
- + Roulements à billes protégés contre les poussières.
- + Charbons à détection de niveau d'usure (autorupteur).
- + Vaste gamme d'accessoires.
- + Machine également disponible sans accessoires (7 221 49).

Compris dans le prix

- + 1 poignée anti-vibrations
- + 1 poignée arrondie
- + 1 plateau avec support auto-agrippant, Ø 150 mm
- + 1 éponge de polissage moyenne Ø 150 mm

Equipement

- + Démarrage progressif
- + Protection contre le redémarrage intempestif
- + Moteur haute performance FEIN
- + Système de blocage de la broche

Applications



FEIN

Polissage

++

Dégrossissage

++

Ponçage

++

Ponçage fin

++

Ponçage extra fin

++

+ adapté

++ parfaitement adapté

Descriptif technique

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Puissance absorbée

1 200 W

Puissance utile

750 W

Vitesse à vide

900 - 2 500 min⁻¹

Outil pour le polissage Ø

230 mm

Filetage de l'arbre porte-outil

M 14

Câble avec fiche

4 m

Poids selon EPTA

2,50 kg

VALEURS DES VIBRATIONS ET DES ÉMISSIONS SONORES

Niveau sonore LpA
Incertitude de la valeur de mesure KpA

84 dB
3 dB

Niveau de puissance acoustique LWA
Incertitude de la valeur de mesure KWA

95 dB
3 dB

Valeur de crête sonore LpCpeak
Incertitude de la valeur de mesure KpCpeak

100 dB
3 dB

Valeur de vibration 1 α_{hv}
3 voies
Valeur de vibration 2 α_{hv}
3 voies

$\alpha_{h,P}$ 3,5 m/s²
 $\alpha_{h,SG}$ 2,5 m/s²

Incertitude de la valeur de mesure K α

1,5 m/s²

Une grande variété d'applications



FEIN

