



CCG 18-115-10 PD-SEC Set 8Ah ProCORE AS

Meuleuse d'angle sans fil PROTAGO Ø 115 mm

Meuleuse d'angle sans fil puissante avec concept de commande unique pour un travail en toute sécurité.

915.39 CHF incl. TVA et TAR

Référence: 7 122 06 62 00 0

Avantages

- + Protection maximale de l'utilisateur grâce à la combinaison de nombreuses fonctionnalités de sécurité.
- + Réduit les accidents souvent causés par une erreur de manipulation ou une négligence.
- + Une performance optimale, une manipulation sûre, une ergonomie parfaite et une utilisation simple dans toutes les situations de travail.
- + Protection complète de l'utilisateur grâce à l'utilisation à deux mains avec AutoStop (interrupteur homme mort) et poignée supplémentaire indémontable, capot de protection inamovible ainsi que contrôle anti-recul (kickback), démarrage progressif, protection contre le redémarrage intempestif, protection électronique contre les surcharges et fonction de freinage.
- + Guidage en toute sécurité quelle que soit la situation de travail grâce à une poignée supplémentaire réglable en 6 positions.
- + Faible temps de préparation grâce aux possibilités de montage et de réglage sans outil, comme le réglage du capot de protection, le montage du capot pour les travaux de tronçonnage ou le changement des consommables au moyen d'un écrou de serrage rapide.
- + Confort d'utilisation : petite, compacte et légère.
- + Les moteurs sans balais FEIN PowerDrive éprouvés et extrêmement fiables garantissent une durée de vie maximale.
- + Le carter moteur complètement fermé protège le moteur contre les poussières céramiques et minérales agressives. Système électronique du moteur séparé et protégé contre la poussière, au niveau de la poignée.
- + Puissant. Rendement 30 % supérieur aux moteurs universels comparables avec une puissance absorbée de 1 080 watts.
- + Ailettes de refroidissement avec surveillance de la température au coeur du moteur.
- + Fonctionnement très silencieux grâce au moteur découplé du carter avec quatre amortisseurs de vibrations supplémentaires.
- + Idéale pour de nombreuses applications : vitesses de rotation optimales, adaptées à de nombreux abrasifs et matériaux grâce au variateur de vitesse électronique.
- + Fournit la même puissance qu'une meuleuse d'angle filaire équivalente de 1 080 watts.
- + Parfaitement équipé pour chaque utilisation. Travail mobile avec le système L-BOXX.
- + Compatible avec toutes les batteries AMPShare ProCORE 18 V et les chargeurs pour encore

plus de puissance et de flexibilité. Convient également aux outils sans fil 18 V Bosch Professional.

- + La technologie COOLPACK 2.0 prolonge la durée de vie de la batterie de 135 % et permet ainsi des temps de fonctionnement plus longs.
- + La technologie cellulaire de pointe et la gestion intelligente des batteries garantissent 87 % de puissance en plus par rapport aux batteries conventionnelles.
- + Batterie Li-ion ProCORE avec cellules haute puissance, témoin de charge et « Electronic Cell Protection » (ECP). L'ECP protège la batterie de toute surcharge, surchauffe et décharge profonde.

Compris dans le prix

- + 1 écrou de serrage rapide sans outil
- + 1 clé
- + 1 capot protecteur pour les travaux de tronçonnage
- + 2 blocs batteries ProCORE 18 V 8,0 Ah AS
- + 1 chargeur rapide GAL18 V-160 AS
- + 1 coffret plastique (L-BOXX 238)

Equipement

- + Frein
- + Démarrage progressif
- + Surveillance de blocage
- + Protection électronique contre les surcharges
- + Réglage électronique de la vitesse de rotation
- + Interrupteur "homme mort" AutoStop

Applications

Dégrossir

+

Ebarber

+

Tronçonner

+

Brossage

+

Satinage

++

- + adapté
- ++ parfaitement adapté

Descriptif technique

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Tension de batterie	18 V
Compatibilité de batterie	Lithium-ion/lithium-ion ProCORE
Interface de batteries	18 V AMPShare
Moteur	brushless
Vitesse à vide	2 500 - 8 500 min ⁻¹
Meule Ø	115 mm
Plateau souple Ø	115 mm
Fixation outils	M 14
Poids avec batterie	3,30 kg
Poids sans batterie	2,30 kg

VALEURS DES VIBRATIONS ET DES ÉMISSIONS SONORES

Niveau sonore LpA Incertitude de la valeur de mesure KpA	80 dB 3 dB
Niveau de puissance acoustique LWA Incertitude de la valeur de mesure KWA	91 dB 3 dB
Valeur de crête sonore LpCpeak Incertitude de la valeur de mesure KpCpeak	94 dB 3 dB
Valeur de vibration 1 α_{hv} 3 voies Valeur de vibration 2 α_{hv} 3 voies	7,7 m/s ² 1,8 m/s ²
Incertitude de la valeur de mesure K α	1,5 m/s ²

Une grande variété d'applications



Powered by  BOSCH

Kompatibel mit AMPShare-/ Bosch Professional 18 V Akkus. | Compatible with AMPShare/Bosch

Professional 18 V batteries. | Compatible avec les batteries 18 V AMPShare/Bosch Professional. | Compatible con baterías AMPShare/Bosch Professional de 18 V. | Compatibile con le batterie AMPShare / Bosch Professional da 18 V.



