CG 15-125 BLP Inox

Meuleuse d'angle compacte Ø 125 mm

Meuleuse d’angle compacte et puissante 1 500 W, avec interrupteur « homme mort », vitesse de rotation variable et moteur FEIN PowerDrive sans balais et encapsulé pour le traitement de l’acier inoxydable dans un environnement de travail poussiéreux.

400.48 CHF **incl. TVA et TAR**

Référence: 7 222 85 60 08 0

Avantages

- Durée de vie maximale grâce au moteur PowerDrive FEIN sans balais et encapsulé : le système électronique du moteur est séparé et protégé contre la poussière.
- Protection optimale du moteur contre les poussières céramiques et minérales agressives, réduisant ainsi les temps d'arrêt et les coûts de maintenance.
- Protection complète de l'utilisateur grâce au démarrage progressif, à la protection contre le redémarrage intempestif, à la surveillance de blocage, à la protection électronique contre les surcharges, à la vitesse variable, au système anti-rebond, à la poignée anti-vibrations et au frein.
- Refroidissement et surveillance de température optimisés.
- Œillet pour mousqueton permettant de sécuriser la meuleuse d'angle contre les chutes lors de travaux en hauteur.
- Excellent rapport poids/puissance (seulement 2,3 kg pour une puissance utile de 1 050 W).
- Écrou de serrage rapide inclus pour un changement rapide et sans outil d'abrasif.
- Machine compacte, légère avec un équilibre parfait pour un confort de travail assuré.
- Câble industriel H 07.

Compris dans le prix

- 1 capot de protection
- 1 poignée anti-vibrations
- 1 capot protecteur pour les travaux de tronçonnage
- 1 écrou de serrage rapide sans outil
- 1 clé

Equipement

- Frein
- Protection contre le redémarrage intempestif
- Protection électronique contre les surcharges
- Interrupteur "homme mort" AutoStop
- Démarrage progressif
- Surveillance de blocage
- Réglage électronique de la vitesse de rotation
- Contrôle de retour de choc

Applications

Dégrossir	++
Ebarber	+
Tronçonner	+

Brossage	+

+ adapté
++ parfaitement adapté

Descriptif technique

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Puissance absorbée	1 500 W
Puissance utile	1 050 W
Vitesse à vide	2 800 - 7 000 min^{-1}
Meule Ø	125 mm
Plateau souple Ø	125 mm
Fixation outils	M 14
Câble avec fiche	4 m
Poids selon EPTA	2,30 kg

VALEURS DES VIBRATIONS ET DES ÉMISSIONS SONORES

Niveau sonore LpA Incertitude de la valeur de mesure KpA	86 dB 3 dB
Niveau de puissance acoustique LWA Incertitude de la valeur de mesure KWA	97 dB 3 dB
Valeur de crête sonore LpCpeak Incertitude de la valeur de mesure KpCpeak	101 dB 3 dB
Valeur de vibration 1 αhv 3 voies Valeur de vibration 2 αhv 3 voies	4,2 m/s^2 2,1 m/s^2
Incertitude de la valeur de mesure Kα	1,5 m/s^2

Une grande variété d'applications