



Ponceuse à bande 150 mm GI 150 (sans pied)

Ponceuse à bande (unité de base), 150 mm

Ponceuse à bande haute performance, pour les applications industrielles et de série. Possibilités d'extension grâce à des modules supplémentaires.

2'915.79 CHF incl. TVA et TAR

Référence: 7 902 04 00 40 3

Avantages

- + Possibilités d'extension grâce à des modules complémentaires.
- + Le moteur à courant triphasé permet de poncer à un nombre de tours constant.
- + Nombre de tours optimal pour le travail des métaux (3 000 trs/min).
- + Boîte à poussière amovible.
- + Possibilité de raccorder d'un dispositif d'aspiration externe.
- + Disque d'entraînement avec revêtement en polyuréthane.
- + Hauteur de travail réglable individuellement.
- + Système de tension de la bande breveté.
- + Moteur robuste à courant triphasé.
- + Peu de vibrations.

Compris dans le prix

- + 1 fiche CEE (16 A)
- + 1 bande abrasive 150 x 2 000 mm (Grain 36 R)

Descriptif technique

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Puissance absorbée

4 kw

Tension

3 x 400/440V 50/60Hz

Vitesse à vide

3 000 min⁻¹

Dimensions des bandes

150 x 2 000 mm



FEIN

Poids

82 kg

Une grande variété d'applications

