



## Ponceuse à bande 75 mm GX 75

Ponceuse à bande (unité de base), 75 mm

Ponceuse à bande puissante pour l'artisanat et les petites séries. Possibilités d'extension grâce à des modules supplémentaires.

**1'560.78 CHF** incl. TVA et TAR

Référence: 7 901 31 00 40 3

### Avantages

- + Possibilités d'extension grâce à des modules complémentaires.
- + Nombre de tours optimal pour le travail des métaux (3 000 trs/min).
- + Table de ponçage des surfaces réglable en hauteur pour le ponçage linéaire des surfaces.
- + Boîte à poussière amovible.
- + Possibilité de raccorder d'un dispositif d'aspiration externe.
- + Hauteur de travail réglable individuellement.
- + Système de tension de la bande breveté.
- + Moteur robuste à courant triphasé.
- + Peu de vibrations.

### Compris dans le prix

- + 1 fiche CEE (16 A)
- + 1 bande abrasive 75 x 2 000 mm (Grain 36 R)

### Descriptif technique

#### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Puissance absorbée

3 kw

Tension

3 x 400/440V 50/60Hz

Vitesse à vide

3 000 min<sup>-1</sup>

Dimensions des bandes

75 x 2 000 mm

Poids

75 kg

Une grande variété d'applications

