



FEIN



Ponceuse à bande 75 mm 2 vitesses GX 75 2H

Ponceuse à bande (unité de base), 75 mm
avec inversion

Ponceuse à bande puissante pour l'artisanat et les
petites séries, idéale pour le travail de l'acier inoxydable.
Possibilités d'extension grâce à des modules
supplémentaires.

1'691.26 CHF incl. TVA et TAR

Référence: 7 901 32 00 40 3

Avantages

- + Possibilités d'extension grâce à des modules complémentaires.
- + Nombre de tours optimal pour le travail des métaux et de l'acier inoxydable (1 500/3 000 trs/min).
- + Table de ponçage des surfaces réglable en hauteur pour le ponçage linéaire des surfaces.
- + Boîte à poussière amovible.
- + Possibilité de raccorder d'un dispositif d'aspiration externe.
- + Hauteur de travail réglable individuellement.
- + Système de tension de la bande breveté.
- + Moteur robuste à courant triphasé.
- + Peu de vibrations.

Compris dans le prix

- + 1 bande abrasive 75 x 2 000 mm (Grain 36 R)
- + 1 fiche CEE (16 A)

Descriptif technique

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Puissance absorbée

1,5 / 2 kw

Tension

3 x 400/440V 50/60Hz

Vitesse à vide

1 500 / 3 000 min⁻¹

Dimensions des bandes

75 x 2 000 mm



FEIN

Poids

75 kg

Une grande variété d'applications

