# Ponceuse à bande 75 mm 2 vitesses GX 75 2H

## Ponceuse à bande (unité de base), 75 mm avec inversion

Ponceuse à bande puissante pour l'artisanat et les petites séries, idéale pour le travail de l'acier inoxydable. Possibilités d'extension grâce à des modules supplémentaires.

**1'691.26 CHF** **incl. TVA et TAR**

Référence: 7 901 32 00 40 3

## Avantages

- Possibilités d'extension grâce à des modules complémentaires.
- Nombre de tours optimal pour le travail des métaux et de l'acier inoxydable (1 500/3 000 trs/min).
- Table de ponçage des surfaces réglable en hauteur pour le ponçage linéaire des surfaces.
- Boîte à poussière amovible.
- Possibilité de raccorder d'un dispositif d'aspiration externe.
- Hauteur de travail réglable individuellement.
- Système de tension de la bande breveté.
- Moteur robuste à courant triphasé.
- Peu de vibrations.

## Compris dans le prix

- 1 bande abrasive 75 x 2 000 mm (Grain 36 R)
- 1 fiche CEE (16 A)

## Descriptif technique

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| | |
|---|---|
| Puissance absorbée | 1,5 / 2 kw |
| Tension | 3 x 400/440V 50/60Hz |
| Vitesse à vide | 1 500 / 3 000 $min^{-1}$ |
| Dimensions des bandes | 75 x 2 000 mm |

| | |
|---|---|
| Poids | 75 kg |

## Une grande variété d’applications