



# FEIN



## Astxe 649-1

Scies alternatives pour tubes jusqu'à 440 mm

Scie alternative à haut rendement pour les tubes et profilés avec réglage en continu du nombre de courses.

**2'628.72 CHF** incl. TVA et TAR

Référence: 7 234 23 00 23 0

### Avantages

- + Convient parfaitement pour la découpe de tuyaux et de profilés en acier, fonte, fonte ductile avec revêtement ciment et plastique.
- + Un dispositif de serrage et d'avance pour profilés et tubes de 80 à 400 mm de Ø est disponible.
- + Convient particulièrement pour les matériaux "sandwich" et composites.
- + Réglage électronique du nombre de courses pour une vitesse de coupe optimale.
- + Les dispositifs de serrage réglables permettent également d'obtenir des coupes biaisées jusqu'à 45 °.
- + \* Avec rallonge de chaîne.

### Compris dans le prix

- + 2 lames de scie
- + 1 poignée
- + 1 clé à mandrin

### Equipement

- + Entraînement électrique
- + Nombre de courses réglable

### Descriptif technique

#### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Puissance absorbée

750 W

Puissance utile

480 W

Nombre de courses

100 - 350 trs/min

#### VALEURS DES VIBRATIONS ET DES ÉMISSIONS SONORES

Niveau sonore LpA  
Incertitude de la valeur de mesure KpA

89 dB  
3 dB

Niveau de puissance acoustique LWA  
Incertitude de la valeur de

100 dB  
3 dB



# FEIN

|                                            |              |                                                  |                      |
|--------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------|----------------------|
| Hauteur de course                          | 60 mm        | mesure KWA                                       |                      |
| Ø tube                                     | 440 * mm     | Valeur de crête sonore<br>LpCpeak                | 102 dB               |
| pour profilés jusqu'à<br>largeur x hauteur | 290 x 550 mm | Incertitude de la valeur de<br>mesure KpCpeak    | 3 dB                 |
| Câble avec fiche                           | 2,5 m        | Valeur de vibration 1 $\alpha_{hv}$<br>3 voies   | 7 m/s <sup>2</sup>   |
| Poids selon EPTA                           | 6,40 kg      | Incertitude de la valeur de<br>mesure K $\alpha$ | 1,5 m/s <sup>2</sup> |
| Poids selon EPTA                           | 6,40 kg      |                                                  |                      |

## Une grande variété d'applications

