



## Lame à concrétion carbure

Pour la dépose de joints de carrelage abîmés. Également pour la réalisation de fentes dans le crépi, le béton cellulaire et les matériaux de construction similaires ainsi que pour l'entretien et la retouche de joints de ponts de navire. Ne convient pas pour les joints très durs en époxy ou en ciment. L'alternative rentable aux outils en diamant.

Segmentée, idéale pour les travaux dans les coins et sur les arêtes sans chevauchement. Largeur de coupe env. 2,2 mm.

**35,90 € HT**

Référence: 6 35 02 118 21 0

### Descriptif technique

#### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Ø

75 mm

Porte-outil

SL

Condit.

1 Pce

### Compatible avec

- > MULTIMASTER sans fil AMM 500 Plus Top 4 Ah AS
- > MULTIMASTER sans fil AMM 500 Plus Top AS
- > MULTIMASTER sans fil AMM 500 Plus AS
- > MULTIMASTER sans fil AMM 700 Max Top 4 Ah AS
- > MULTIMASTER sans fil AMM 700 Max AS
- > MULTIMASTER sans fil AMM 700 Max Top AS
- > MULTIMASTER MM 300 Plus Start
- > MULTIMASTER sans fil AMM 500 PLUS 4 Ah avec sac en nylon
- > MULTIMASTER sans fil AMM 700 Max AS 4 Ah avec sac en nylon
- > MULTIMASTER sans fil AMM 500 AS 2 Ah avec sac en nylon

## Une grande variété d'applications

