



FEIN



Fraise HSS Dura 25 emmanchement 3/4 in Weldon

Extrêmement résistant aux chocs et aux impacts pour une utilisation exigeante dans l'acier et l'inox. Le revêtement TiN assure une grande résistance à l'usure et une longue durée de vie dans la construction métallique.

Disponible en Ø 12-60 mm avec une profondeur de coupe de 25 mm.

135,50 € HT

Référence: 6 31 34 460 07 5

Avantages

- + Résistante : corps de perçage et tranchants en acier HSS identique. D'où une résistance accrue aux chocs et aux impacts – idéale pour le montage, la construction métallique et les surfaces rugueuses.
- + Frottement minimal : revêtement TiN résistant à la chaleur jusqu'à 650°C - pour une performance et une durée de vie maximales.
- + Longévité : 170 perçages = 3,4 m de durée de vie totale. Déterminée dans des conditions optimales (Ø 18 mm, S235, 20 mm).
- + Rapide & efficace : Vitesses de coupe plus élevées grâce au TiN - pour une progression de travail nettement plus importante.
- + Polyvalent : Idéal pour l'acier jusqu'à 750 N/mm², l'acier inoxydable, l'aluminium - convient également pour les perçages à sec de courte durée.
- + Expérience depuis 1977 : des décennies d'expertise en carottage – votre avantage dans la pratique.
- + Accessoires : goupille de centrage 82 mm. Référence : 63134998300.

Descriptif technique

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| | |
|--------------------------|--------------------|
| Matériau | HSS |
| Dureté Rockwell (HRC) | 64 HRC |
| Revêtement | Titan-Nitrid (TiN) |
| Épaisseur du revêtement | 3 µm |
| Résistance du revêtement | 1 550 HV |
| Résistance à la chaleur | max. 650°C |
| Ø perçage | 46 mm |
| Carotte de forage Ø env. | 38 mm |
| Nombre d'arêtes de coupe | 10 |
| Longueur totale | 60 mm |
| Alésage intérieur Ø | 6,35 mm |
| Profondeur de coupe | 25 mm |

Compatible avec

Universal

- > KBM 50 U
- > KBM 50 Q
- > KBM 65 U
- > KBM 50 UQW
- > KBM 65 UQW

Automatic

- > KBM 50 auto
- > KBM 50 auto QW

Une grande variété d'applications





FEIN

