



## Ponceuse à bande 150 mm GIS 150 (avec pied)

Ponceuse à bande, 150 mm

Ponceuse haute performance pour les applications de ponçage standard de pièces ultra larges.

**2.400,00 € HT**

Référence: 7 902 30 50 44 3

### Avantages

- + Ponceuse à bande haute performance avec pied stable.
- + Vitesse constante pour une grande performance d'usinage grâce au moteur robuste de 4 kW.
- + Très bon rapport qualité/prix.
- + Boîte à poussière amovible.
- + Système de tension de la bande breveté.
- + Peu de vibrations grâce à une construction robuste.

### Compris dans le prix

- + 1 fiche CEE (16 A)
- + 1 bande abrasive 150 x 2 000 mm (Grain 36 R)

### Descriptif technique

#### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Puissance absorbée

4 kw

Tension

3 x 400/440V 50/60Hz

Vitesse à vide

3 000 min<sup>-1</sup>

Vitesse à vide 50 Hz

3 000 min<sup>-1</sup>

Vitesse à vide 60 Hz

3 450 min<sup>-1</sup>

Dimensions des bandes

150 x 2 000 mm

Poids

93 kg

## Une grande variété d'applications

