



FEIN



FEIN Dustex 35 LX

Aspirateur eau et poussière

Aspirateur eau et poussières professionnel pour classe de poussières L, avec fixation pour coffrets. Livré avec accessoires.

647,00 € HT

Référence: 9 20 29 060 00 0

Avantages

- + Support pour coffret adapté à tous les types de coffrets standards.
- + Arceau de manœuvre ergonomique pour une excellente maniabilité.
- + Aspiration fiable des différents types de saletés, des liquides aux poussières fines.
- + Certification classe de poussières L.
- + Avec filtre à plis plats PES et coupure électronique pour excellentes propriétés d'aspiration de liquide.
- + Prise de courant intégrée avec système de démarrage automatique Autostart pour éviter les pics de courant au démarrage.
- + Régulation de la puissance d'aspiration de l'aspirateur en continu.
- + Un câble secteur de 7,5 m et un flexible d'aspiration antistatique de 4 m offrent une grande liberté de mouvement à l'utilisateur.
- + Fonction antistatique contre la charge statique pendant le travail - antistatique grâce à un flexible d'aspiration disponible en option 3 13 45 120 01 0.

Compris dans le prix

- + 1 arceau de manœuvre
- + 1 sac filtrant Premium en matériau non tissé
- + 1 manchon à prise d'air réglable
- + 2 tubes d'aspiration (en métal), 1 buse d'aspiration multiples, 1 buse plate, 1 buse pinceau, 1 coude
- + 1 filtre à plis plats PES
- + 1 flexible d'aspiration 4 m antistatique, Ø 35 mm
- + 1 manchon à paliers

Equipement

- + Démarrage/Arrêt automatique
- + Préparation antistatique
- + Porte-coffret
- + Démarrage progressif
- + Fonction antistatique
- + Classe de poussières

Descriptif technique

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Puissance absorbée

1 380 W

Débit d'air

4 320 l/min

Dépression max.

254 hPa

VALEURS DES VIBRATIONS ET DES ÉMISSIONS SONORES

Niveau sonore LpA
Incertitude de la valeur de mesure KpA

67,0 dB
3 dB

Niveau de puissance
acoustique LWA

81,0 dB

Incertitude de la valeur de



FEIN

Capacité de la cuve	35 l	mesure KWA	3 dB
Câble avec fiche	7,5 m	Valeur de vibration 1 α_{hv} 3 voies	<2,5 m/s ²
Niveau de pression acoustique	67 dB	Valeur de vibration 2 α_{hv} 3 voies	1,5 m/s ²
Poids selon EPTA	13,50 kg		

Une grande variété d'applications

