



Plaque à vide d'air

Pour les matériaux amagnétiques et les supports structurés (tôle striée, tôle larmée, etc.). La pompe à vide est requise à cette fin. Diamètre de perçage maximal 65 mm.

Plaque à vide 396 x 200 x 95 mm

658,70 € HT

Référence: 9 26 02 057 01 7

Compatible avec

Universelle

- > AKBU 35 PMQ AS
- > AKBU 35 PMQW AS
- > Set AKBU 35 PMQW 18 V AS 2x 8 Ah
- > AKBU 35 PMQW 18 V AS Set 1x 12 Ah
- > Set AKBU 35 PMQW AS Construction-Site Weldon 3/4 in / HSS NOVA 50
- > Set AKBU 35 PMQW 18 V AS Construction-Site 1x 12 Ah Weldon 3/4 in / HSS NOVA 50
- > Set AKBU 35 PMQW 18 V AS Construction-Site 2x 8 Ah Weldon 3/4 in / HSS NOVA 50
- > KBU 35 Q
- > KBU 35 MQ
- > KBU 35-2 Q
- > KBU 35 QW
- > KBU 35 MQW
- > KBU 35-2 QW
- > KBU 35 PQW
- > KBU 35 PQ
- > KBM 50 U
- > KBM 50 Q
- > KBM 65 U
- > Set KBU 35 QW + Set d'accessoires CONSTRUCTION METALLIQUE 3/4" Weldon | HSS NOVA 50 | HM ULTRA 50
- > Set KBU 35 QW + Set d'accessoires chaudronnerie 3/4" Weldon
- > KBM 50 UQW
- > KBM 65 UQW

Endurance



- > KBE 50-2
- > KBE 32
- > KBE 32 QW
- > KBE 36 MAGSPEED
- > KBE 36 QW MAGSPEED
- > Set Fabrication KBE 36 QW MAGSPEED

Support de perçage / support de perçage magnétique

- > MBS 32 F
- > MBS 16 X
- > MBS 25 F

Automatique

- > KBM 50 auto
- > KBM 50 auto QW