



## **ABLS 18 1.6 E AS Set 1x 5 Ah**

Cisaille à tôle sans fil jusqu'à 1,6 mm

Cisaille à tôle sans fil maniable et avec bon comportement dans les courbes pour la coupe et le rognage de tôles fines. Comprend un chargeur GAL 1880 CV AS, 1x batterie Li-Ion GBA 18V 5,0 Ah AS, une deuxième lame coulisseau et de table, un marqueur permanent, un ruban de peinture et un mètre.

**727,00 € HT**

Référence: 7 130 06 63 00 0

## Avantages

- + Capacité de coupe de 221 m (dans une tôle de 0,8 mm d'épaisseur) avec une charge de batterie (5 Ah).
- + Maniabilité extraordinaire grâce à la construction compacte et légère pour un déplacement optimale de la cisaille.
- + Couteau réversible 4 faces pour des coupes nettes et propres, faible consommation.
- + Bon comportement dans les courbes pour une déformation minimale de la tôle.
- + Optimale pour le rognage et la découpe.
- + Vue totale sur la ligne de coupe.
- + Moteur MultiMaster d'une puissance et d'une résistance exceptionnelles.
- + Compatible avec les batteries 18 V AMPShare/Bosch Professional.
- + Vitesse de travail maximale avec les batteries AMPShare 18 V : la technologie COOLPACK 1.0 garantit une durée de vie plus longue par rapport aux batteries sans technologie COOLPACK et permet ainsi des temps d'utilisation plus longs. L'ECP protège la batterie de toute surcharge, surchauffe et décharge profonde.
- + Parfaitement équipé pour chaque utilisation. Travail mobile avec le système L-BOXX.
- + La technologie cellulaire de pointe et la gestion intelligente des batteries garantissent 87 % de puissance en plus par rapport aux batteries conventionnelles.

## Compris dans le prix

- + 2 lame coulisseau et de table (31308072000) montée
- + 1 clé Allen 3 mm
- + 1 marqueur permanent (32133037000)
- + 1 mètre (18750283000)
- + 1 chargeur rapide GAL 1880 CV AS (92604335010)
- + 1 clé Allen 2 mm
- + 1 pare main
- + 1 ruban de peinture (32133038000)
- + 1 batterie Li-ion GBA 18 V 5,0 Ah AS (92604346020)
- + 1 coffret (L-BOXX 136)

## Equipement

- + Couteaux à plusieurs tranchants
- + Pare-mains
- + Nombre de courses réglable

## Applications

Coupes curvilignes



Sections de bobines



Découpes intérieures



Grugeages



+ adapté

++ parfaitement adapté

## Descriptif technique

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Tension de batterie	18 V
Compatibilité de batterie	Lithium-ion/lithium-ion ProCORE
Interface de batteries	18 V AMPShare
Nombre de courses	2 200 - 3 500 trs/min
Vitesse de coupe	6 - 9 m/min
Acier jusqu'à 400 N/mm <sup>2</sup>	1,6 mm
Acier jusqu'à 600 N/mm <sup>2</sup>	1,2 mm
Acier jusqu'à 800 N/mm <sup>2</sup>	1 mm
Métaux non ferreux jusqu'à 250 N/mm <sup>2</sup>	2 mm
Rayon minimum	15 mm
Poids sans batterie	1,44 kg

### VALEURS DES VIBRATIONS ET DES ÉMISSIONS SONORES

Niveau sonore LpA Incertitude de la valeur de mesure KpA	74,2 dB 3 dB
Niveau de puissance acoustique LWA Incertitude de la valeur de mesure KWA	85,2 dB 3 dB
Valeur de crête sonore LpCpeak Incertitude de la valeur de mesure KpCpeak	86,0 dB 3 dB
Valeur de vibration 1 $\alpha_{hv}$ 3 voies Incertitude de la valeur de mesure K $\alpha$	ah 5,2 m/s <sup>2</sup> 1,5 m/s <sup>2</sup>

Une grande variété d'applications

