



## BLK 1.3 TE Set

### Grignoteuses jusqu'à 1,3 mm

Grignoteuse compacte et rapide pour les tôles trapézoïdales. Comprend un set supplémentaire de poinçons et de matrices pour tôles trapézoïdales, un marqueur permanent, du ruban de peinture et un mètre.

**759,00 € HT**

Référence: 7 232 41 61 00 0

### Avantages

- + Direction de coupe réglable par pas de 45° grâce à la matrice qu'il est possible d'orienter sans outil.
- + Vitesse de coupe de 2,3 m/min pour un travail extrêmement rapide.
- + Parfaite maniabilité, taille de la poignée réduite de 20 % au carter d'engrenage plus compacte.
- + Grille anti-copeaux devant les fentes d'aération.
- + Coûts d'exploitation avantageux grâce à la durée de service élevée du poinçon et de la matrice.
- + Découpe sur une courte zone de chevauchement jusqu'à épaisseur 2,6 mm.
- + Le poinçon circulaire augmente de 30% la durée de service.
- + Système de changement rapide QuickIN.
- + Acier inoxydable jusqu'à 0,6 mm.
- + Moteur particulièrement puissant et robuste.
- + Câble de 5 m.

### Compris dans le prix

- + 1 matrice pour tôle trapézoïdale (30109170001) montée
- + 1 set de poinçons et de matrices (30109170030)
- + 1 ruban de peinture (32133038000)
- + 1 coffret (L-BOXX 136)
- + 1 poinçon (6 36 02 050 00 0)
- + 1 marqueur permanent (32133037000)
- + 1 mètre (18750283000)

### Equipement

- + Poinçon rond rotatif
- + QuickIN
- + Direction de coupe
- + Nombre de courses réglable

### Applications

Coupes curvilignes

++

Sections de bobines

+

Découpes intérieures

++

Coupes de profilés

++

Grugeages

++

+ adapté

++ parfaitement adapté

## Descriptif technique

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Puissance absorbée

350 W

Puissance utile

210 W

Nombre de courses

1 000 - 1 800 trs/min

Vitesse de coupe

2,3 m/min

Acier jusqu'à 400 N/mm<sup>2</sup>

1,3 mm

Acier jusqu'à 600 N/mm<sup>2</sup>

0,8 mm

Acier jusqu'à 800 N/mm<sup>2</sup>

0,6 mm

Métaux non ferreux  
jusqu'à 250 N/mm<sup>2</sup>

2 mm

Largeur de coupe

4 mm

Ø insertion avec matrice

19 mm

Rayon minimum  
(intér./extér.)

25 / 30 mm

Câble avec fiche

5 m

### VALEURS DES VIBRATIONS ET DES ÉMISSIONS SONORES

Niveau sonore LpA  
Incertitude de la valeur de  
mesure KpA

82 dB  
3 dB

Niveau de puissance  
acoustique LWA  
Incertitude de la valeur de  
mesure KWA

93 dB  
3 dB

Valeur de crête sonore  
LpCpeak  
Incertitude de la valeur de  
mesure KpCpeak

93 dB  
3 dB

Valeur de vibration 1  $\alpha$ hv  
3 voies  
Incertitude de la valeur de  
mesure K $\alpha$

9,5 m/s<sup>2</sup>  
1,5 m/s<sup>2</sup>

Poids selon EPTA

1,80 kg

Poids selon EPTA

1,80 kg

## Une grande variété d'applications

