



BLK 3.5 E

Grignoteuse jusqu'à 3,5 mm

Grignoteuse puissante pour la découpe de courbes et de formes.

1.798,00 € HT

Référence: 7 232 46 61 00 0

Avantages

- + Grâce au bon comportement dans les courbes, la machine peut être tournée sur une position. Elle est donc parfaitement adaptée aux évidements et aux découpes, par exemple aux gabarits dans la tôle.
- + Coupe sans déformation des tôles planes et cintrées.
- + Protection complète de l'utilisateur : protection contre le redémarrage intempestif, protection anti-blocage, protection contre les surcharges, démarrage progressif.
- + Direction de coupe : 3 x 90°, modulable sans outil.
- + Puissant moteur 1 700 W.
- + Nombre de courses variable.
- + Système de changement rapide sans outil pour les matrices et les poinçons.
- + Poignée ergonomique adaptée au guidage dans toutes les directions.
- + Grille anti-copeaux devant les fentes d'aération.
- + Large gamme d'accessoires.

Compris dans le prix

- + 1 matrice en acier (31309093003) montée
- + 1 poignée supplémentaire montée
- + 1 coffret plastique (L-BOXX 238)
- + 1 poinçon en acier (31309097002) monté
- + 1 douille de distance (31309100014)

Equipement

- + Direction de coupe
- + Nombre de courses réglable
- + QuickIN
- + Poignée supplémentaire

Applications

Coupes curvilignes

Découpes intérieures





FEIN

Coupes de profilés

++

Grugeages

++

+ adapté

++ parfaitement adapté

Descriptif technique

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Puissance absorbée

1 700 W

Puissance utile

1 000 W

Nombre de courses

820 trs/min

Vitesse de coupe

1,5 m/min

Acier jusqu'à 400 N/mm²

3,5 mm

Acier jusqu'à 600 N/mm²

2,3 mm

Acier jusqu'à 800 N/mm²

1,8 mm

Métaux non ferreux
jusqu'à 250 N/mm²

3,5 mm

Largeur de coupe

14 mm

Ø insertion avec matrice

30 mm

Rayon minimum
(intér./extér.)

7 / mm

Câble avec fiche

4 m

Poids selon EPTA

3,60 kg

Poids selon EPTA

3,60 kg

VALEURS DES VIBRATIONS ET DES ÉMISSIONS SONORES

Niveau sonore LpA
Incertitude de la valeur de
mesure KpA

92,1 dB
3 dB

Niveau de puissance
acoustique LWA
Incertitude de la valeur de
mesure KWA

100,1 dB
3 dB

Valeur de crête sonore
LpCpeak
Incertitude de la valeur de
mesure KpCpeak

110,5 dB
3 dB

Valeur de vibration 1 α_{hv}
3 voies
Incertitude de la valeur de
mesure K α

10,5 m/s²
1,5 m/s²

Une grande variété d'applications

