



AKFH 18-5 AS set de base pour chanfrein avec 1 batterie 8 Ah ProCore

Chanfreineuse sans fil jusqu'à 5 mm avec set utilisateur

Chanfreineuse sans fil puissante convient à des accessoires optimaux pour réaliser des chanfreins à 45°. Pour la préparation optimale des arêtes et pour un travail flexible en atelier et sur chantier. Comprend une batterie ProCORE 8 Ah AS et un chargeur GAL 18 V-160 AS.

1.767,00 € HT

Référence: 7 138 05 62 00 0

Avantages

- + Déballer la machine et c'est parti : ce set est conçu pour réaliser des chanfreins sur des matériaux plats, des tôles et des cuves, des arêtes intérieures et extérieures ainsi que des contours.
- + Rendement de ponçage élevé demandant peu d'efforts et réglage progressif de la vitesse de rotation pour divers matériaux.
- + Ergonomique grâce à sa légèreté et son design compact.
- + Une protection complète pour l'utilisateur grâce au démarrage progressif, à la protection contre le redémarrage intempestif, à la surveillance de blocage et à la protection électronique contre les surcharges.
- + Puissance élevée et longévité grâce au moteur FEIN PowerDrive sans balai.
- + Une protection complète pour l'utilisateur grâce au démarrage progressif, à la protection contre le redémarrage intempestif, à la surveillance de blocage et à la protection électronique contre les surcharges.
- + Compatible avec toutes les batteries AMPShare ProCORE 18 V et les chargeurs pour encore plus de puissance et de flexibilité. Convient également aux outils sans fil 18 V Bosch Professional.
- + Batterie Li-ion ProCORE avec cellules haute puissance, témoin de charge et « Electronic Cell Protection » (ECP). L'ECP protège la batterie de toute surcharge, surchauffe et décharge profonde.
- + La technologie COOLPACK 2.0 prolonge la durée de vie de la batterie de 135 % et permet ainsi des temps de fonctionnement plus longs.
- + La technologie cellulaire de pointe et la gestion intelligente des batteries garantissent 87 % de puissance en plus par rapport aux batteries conventionnelles.
- + Vaste gamme d'accessoires pour différents matériaux tels que l'acier, l'acier inoxydable et les métaux non ferreux.
- + Durée de vie des plaquettes supérieure à la moyenne grâce à une utilisation 8x ou 16x.

- + Parfaitement équipé pour chaque utilisation.
Travail mobile avec le système L-BOXX.

Compris dans le prix

- + 1 AKFH 18-5 AS tête de fraisage
45° incluse
- + 1 clé Allen 4 mm
- + 1 pâte de coupe
- + 1 galet de guidage Ø 21,69 mm
pour chanfrein de 45° et rayon de
2,5 mm
- + 1 chargeur rapide GAL18 V-160 AS
- + 3 vis de blocage SX
- + 1 tournevis Torx TX 15
- + 1 pack de 10 plaquettes SX pour
chanfrein à utilisation universelle
- + 1 bloc de batteries ProCORE 18 V
8,0 Ah AS
- + 1 coffret plastique (L-BOXX 238)

Equipement

- + Démarrage progressif
- + Surveillance de blocage
- + Variateur de vitesse
- + Protection contre le redémarrage
intempestif
- + Protection électronique contre les
surcharges

Applications



Utilisation sur chantier

++

Longueur de chanfreins à 45° jusqu'à 5 mm

+

+ adapté

++ parfaitement adapté

Descriptif technique

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Tension de batterie	18 V
Compatibilité de batterie	Lithium-ion/lithium-ion ProCORE
Interface de batteries	18 V AMPShare
Vitesse à vide	2 400 - 7 500 min ⁻¹
Longueur de chanfreins max. à 45°	5 mm
Hauteur de chanfreins max. à 45°	3,5 mm
Angle des chanfreins	45°
Rayon	1,2 / 2,5 mm
Porte-plaquettes	3x plaquettes SX
Plateau Ø	98 mm
Poids sans batterie	2,52 kg

VALEURS DES VIBRATIONS ET DES ÉMISSIONS SONORES

Niveau sonore LpA Incertitude de la valeur de mesure KpA	85 dB 3 dB
Niveau de puissance acoustique LWA Incertitude de la valeur de mesure KWA	96 dB 3 dB
Valeur de crête sonore LpCpeak Incertitude de la valeur de mesure KpCpeak	100 dB 3 dB
Valeur de vibration 1 αhv 3 voies	3,1 m/s ²
Valeur de vibration 2 αhv 3 voies	4,5 m/s ²
Incertitude de la valeur de mesure Kα	1,5 m/s ²

Une grande variété d'applications

