



RDG 1500 B

Scie à tronçonner pour tubes de diamètres allant de 250 mm à 1 500 mm

Fraiseuse pour tuyaux à air comprimé puissante avec une avance de 80 mm/min pour les diamètres allant jusqu'à 1 500 mm.

Référence: 7 560 27 61 00 0

Avantages

- + Sciage de conduites d'eau en acier et fonte grise d'une épaisseur allant jusqu'à 22 mm.
- + Fraisage de conduites d'eau en fonte grise d'une épaisseur allant jusqu'à 15 mm.
- + Pièces d'entraînement du moteur en acier inoxydable. Les lamelles du moteur à air comprimé sont résistantes au gonflement.
- + Utilisation possible dans des eaux peu profondes après vérification.
- + La chaîne de guidage disponible en option garantit des coupes droites sans déviations.
- + Orientation simple / Les plaques latérales plus courtes réduisent l'encombrement autour de la machine, et grâce à son poids optimisé, seules deux personnes sont nécessaires pour orienter la machine.
- + Tronçonnage horizontal et vertical sans investissement supplémentaire.
- + Le mouvement d'avance peut être activé et désactivé.
- + Travail indépendant de la machine.

Compris dans le prix

- + 1 boîtier de transport
- + 1 tendeur de chaîne
- + 1 manivelle
- + 20 boulons
- + 10 chaînes (longueur 31,75 mm)
- + 1 bidon d'huile
- + 2 sangles de transport
- + 4 poignées
- + 1 coffret métal
- + 10 coins fendeurs
- + 40 circlips
- + 1 clé à mandrin
- + 1 unité d'entretien avec tuyau
- + 4 cales d'espacement pour chaîne

Équipement

- + Entraînement pneumatique
- + Échelle de profondeur de coupe
- + Désactivation de l'avance
- + Chaîne de guidage supplémentaire

Applications



FEIN

Découpe de tuyaux jusqu'à 1 500 mm de diamètre

++

Température constamment sous 0 °C

+

Sciage de tuyaux en acier jusqu'à 45 mm d'épaisseur

++

Sciage de tuyaux en fonte jusqu'à 22 mm d'épaisseur

++

Fraisage de tuyaux en acier jusqu'à 30 mm d'épaisseur

++

Fraisage de tuyaux en fonte jusqu'à 15 mm d'épaisseur

++

Coupes perpendiculaires/verticales

+

Utilisation dans l'eau

+

+ adapté

++ parfaitement adapté

Descriptif technique

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Pression

6 bar

Consommation d'air

4,3 m³/min

Puissance utile

2 000 W

Vitesse de rotation à vide du moteur

6 000 min⁻¹

Vitesse de rotation à vide de l'outil

70 min⁻¹

Avance

80 mm/min

Poids

68 kg