



ASCM 18 QSW AS

Perceuse-visseuse sans fil 4 vitesses

Perceuse-visseuse sans fil 4 vitesses petite et légère avec moteur sans balai et interface QuickIN. Convient parfaitement pour un perçage et un vissage universels.

259,00 € HT

Référence: 7 116 14 61 00 0

Avantages

- + Réducteur avec pignonnage complète en métal 4 vitesses. Vitesses de travail optimales pour le perçage dans le métal et les vis autoperceuses jusqu'à 6 mm.
- + La plus grande diversité d'applications avec le système FEIN QuickIN. Travail plus rapide dans le métal et le bois avec une seule machine.
- + Grâce à sa construction compacte et légère de 1,3 kg, l'ASCM 18 QSW est la visseuse 4 vitesses la plus légère du secteur.
- + Moteur sans balais FEIN PowerDrive avec un rendement 30 % supérieur et une longue durée de vie.
- + Avec mandrin de perçage en métal QuickIN (120 Nm) avec mors de serrage en acier trempé et forces de serrage élevées.
- + Réglage mécanique du couple.
- + L'interface AMPShare permet près de 100 % de vissages en plus (env. 1100 Ø 5 x 40 mm dans le bois) par charge de batterie avec la qualité FEIN existante. (ProCORE 4 Ah).
- + Protection de l'utilisateur grâce : à la protection contre le redémarrage intempestif, à la protection électronique contre les surcharges et au frein.
- + Maniabilité ergonomique et flexible grâce au clip de ceinture et porte-bits fixés sur le côté.
- + Compatible avec les batteries 18 V Bosch Professional depuis 2008 et AMPShare.
- + Vitesse de travail maximale avec les batteries AMPShare ProCORE 18 V : la technologie COOLPACK 2.0 prolonge la durée de vie de la batterie de 135 %. La technologie cellulaire de pointe et la gestion intelligente des batteries offrent 87 % de puissance en plus par rapport aux batteries conventionnelles. L'ECP « Electronic Cell Protection » protège la batterie de toute surcharge, surchauffe et décharge profonde.
- + Parfaitement équipé pour chaque utilisation. Travail mobile avec le système L-BOXX.

Compris dans le prix

- + 1 mandrin de perçage QuickIN (120 Nm)
- + 1 support d'embouts aimanté
- + 1 agrafe de ceinture
- + 1 coffret (L-Boxx 136)

Equipement

- + Mandrin de perçage amovible
- + Interface QuickIN pour accessoires
- + Réducteur 4 vitesses

Descriptif technique

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Tension de batterie

18 V

VALEURS DES VIBRATIONS ET DES ÉMISSIONS SONORES

Niveau sonore LpA
Incertitude de la valeur de

80,3 dB
5 dB



FEIN

Compatibilité de batterie	Lithium-ion/lithium-ion ProCORE	mesure KpA	
Interface de batteries	18 V AMPShare	Niveau de puissance acoustique LWA Incertitude de la valeur de mesure KWA	88,3 dB 5 dB
Moteur	brushless	Valeur de crête sonore LpCpeak Incertitude de la valeur de mesure KpCpeak	94,0 dB 5 dB
Engrenage	4 vitesses	Valeur de vibration 1 α_{hv} 3 voies Valeur de vibration 2 α_{hv} 3 voies	ah,D 1,3 m/s ² ah 0,9 m/s ²
Interface pour accessoires	QuickIN	Incertitude de la valeur de mesure K α	1,5 m/s ²
Vitesse à vide	400 / 700 / 1 400 / 2 500 min ⁻¹		
Couple maxi (dur/souple)	40 / 30 Nm		
Paliers de couple	20 + 1		
Ouverture de mandrin	1,5 - 13 mm		
Vissage	8 x 200 mm		
Capacité dans l'acier Ø	13 mm		
Capacité dans le bois Ø	40 mm		
Taraudage	M 8		
Poids sans batterie	1,30 kg		

Une grande variété d'applications



FEIN



Powered by  **BOSCH**

**Kompatibel mit
AMPSHARE- / Bosch
Professional 18 V
Akkus. | Compatible
with AMPSHARE/Bosch**

Professional 18 V batteries. | Compatible avec
les batteries 18 V AMPSHARE/Bosch Professional. |
Compatible con baterías AMPSHARE/Bosch
Professional de 18 V. | Compatibile con le batterie
AMPSHARE / Bosch Professional da 18 V.

