



Set BOP 13-2

Perceuse à deux vitesses jusqu'à 13 mm

Perceuse universelle à deux vitesses jusqu'à 13 mm avec plage de vitesse idéale pour l'acier et l'acier inoxydable.

540,20 € HT

Référence: 7 205 55 61 00 0

Avantages

- + Commutateur mécanique à deux vitesses pour une adaptation optimale de la vitesse de rotation aux applications les plus variées.
- + Le moteur haute performance FEIN avec grande stabilité de la vitesse de rotation pour une vitesse de perçage constante dans pratiquement toutes les situations.
- + Carter d'engrenage en métal et construction en pot indéformable du boîtier moteur pour une durée de vie inégalée.
- + Rotation droite/gauche.
- + Mandrin de serrage de précision en métal.
- + Haute précision de rotation.
- + Mors autoserrants du mandrin de perçage.
- + Poignée spéciale FEIN.
- + Variateur de vitesse électronique.
- + Câble de 5 m.
- + Collier de serrage de 43 mm de diamètre à utiliser dans le support de perçage.

Compris dans le prix

- + 1 mandrin à serrage rapide métallique à une gaine SUPRA SKE
- + 1 poignée
- + 1 coffret

Equipement

- + Rotation droite/gauche
- + Gâchette-variateur

Applications

Perçage au foret hélicoïdal

++

Taraudage

++

Chanfreinage

++

+ adapté



Descriptif technique

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Puissance absorbée	550 W
Puissance utile	300 W
Vitesse en charge	0 - 440 / 0 - 1 300 min ⁻¹
Vitesse à vide	0 - 680 / 0 - 2 200 min ⁻¹
Couple à puissance utile max.	20 / 7 Nm
Couple d'arrêt	50 / 16 Nm
Ouverture de mandrin	1,5 - 13 mm
Capacité dans l'acier Ø	13 mm
Capacité dans l'acier inoxydable Ø	13 mm
Capacité dans l'alu Ø	16 mm
Capacité dans le bois Ø	37 mm
Taraudage	M 10
Filetage de l'arbre de perçage	1/2"-20 UNF
Ø collier de serrage	43 mm
Cote d'encoignure	23 mm
Cote d'encoignure	23 mm
Câble avec fiche	5 m

VALEURS DES VIBRATIONS ET DES ÉMISSIONS SONORES

Niveau sonore LpA
Incertitude de la valeur de mesure KpA

82 dB
3 dB

Niveau de puissance acoustique LWA
Incertitude de la valeur de mesure KWA

93 dB
3 dB

Valeur de crête sonore LpCpeak
Incertitude de la valeur de mesure KpCpeak

96 dB
3 dB

Valeur de vibration 1 αhv
3 voies
Incertitude de la valeur de mesure Kα

αh,D 3,0 m/s²
1,5 m/s²



FEIN

Poids selon EPTA

2,00 kg

Une grande variété d'applications

