



## ASCD 18-1000 W34 AS Set 8 Ah ProCORE

Visseuse-boulonneuse à chocs sans fil

Jusqu'à 1 050 Nm max. avec moteur sans balai et réglage du couple à 6 vitesses. Pour vissages métriques jusqu'à M27.

**889,00 € HT**

Référence: 7 115 12 62 00 0

### Avantages

- + Pour un travail extrêmement précis : l'ASCD 18-1000 W34 AS avec réglage électronique du couple à 6 vitesses permet d'éviter l'arrachement des têtes de vis.
- + Adaptateur VARIO 3/4" disponible en option, développé par FEIN. Convient à tous les accessoires VARIO pour le perçage, le chanfreinage, le taraudage, la recoupe et le nettoyage simples et mécaniques de filetages de passage jusqu'à M30 maximum. Il transforme la visseuse-boulonneuse à choc en taraud et élargit ainsi l'application de travail d'une machine complète supplémentaire.
- + Moteur sans balais FEIN PowerDrive avec un rendement 30 % supérieur et une longue durée de vie.
- + Carré mâle 3/4" pour fixer des douilles.
- + Couple élevé jusqu'à 1 050 Nm pour serrer et desserrer des vis jusqu'à M27.
- + Couple de desserrage maximal de 1 500 Nm en rotation gauche.
- + Réducteur à choc robuste avec pignonnage complète en métal.
- + Jusqu'à 600 vissages (M27) avec une charge de batterie (ProCORE 8.0 Ah).
- + Compatible avec les batteries 18 V Bosch Professional depuis 2008 et AMPShare.
- + Vitesse de travail maximale avec les batteries AMPShare ProCORE 18 V : la technologie COOLPACK 2.0 prolonge la durée de vie de la batterie de 135 %. La technologie cellulaire de pointe et la gestion intelligente des batteries offrent 87 % de puissance en plus par rapport aux batteries conventionnelles. L'ECP « Electronic Cell Protection » protège la batterie de toute surcharge, surchauffe et décharge profonde.
- + Parfaitement équipé pour chaque utilisation. Travail mobile avec le système L-BOXX.

### Compris dans le prix

- + 1 agrafe de ceinture
- + 2 blocs batteries ProCORE 18 V 8,0 Ah AS
- + 1 coffret (L-BOXX 136)
- + 1 support d'embouts aimanté
- + 1 chargeur rapide GAL18 V-160 AS

## Descriptif technique

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Tension de batterie	18 V
Capacité de batterie	8 Ah
Compatibilité de batterie	Lithium-ion/lithium-ion ProCORE
Interface de batteries	18 V AMPShare
Moteur	brushless
Vitesse à vide	0 - 1 800 min <sup>-1</sup>
Nombre d'impacts	0 - 2 200 min <sup>-1</sup>
Couple max.	1 050 Nm
Paliers de couple	6
Porte-outil	3/4" Carré mâle
Vis métrique max.	M27 (8.8)
Vis à bois Ø	12 x 600 mm
Poids sans batterie	3,10 kg

### VALEURS DES VIBRATIONS ET DES ÉMISSIONS SONORES

Niveau sonore LpA  
Incertitude de la valeur de mesure KpA

96,7 dB  
3 dB

Niveau de puissance acoustique LWA  
Incertitude de la valeur de mesure KWA

104,7 dB  
3 dB

Valeur de crête sonore LpCpeak  
Incertitude de la valeur de mesure KpCpeak

121,3 dB  
3 dB

Valeur de vibration 1 αhv  
3 voies  
Incertitude de la valeur de mesure Kα

ah 15,7 m/s<sup>2</sup>  
1,5 m/s<sup>2</sup>

Une grande variété d'applications



# FEIN



Powered by  **BOSCH**

**Kompatibel mit  
AMPShare- / Bosch  
Professional 18 V  
Akkus.** | Compatible  
with AMPShare/Bosch

Professional 18 V batteries. | Compatible avec  
les batteries 18 V AMPShare/Bosch Professional. |  
Compatible con baterías AMPShare/Bosch  
Professional de 18 V. | Compatibile con le batterie  
AMPShare / Bosch Professional da 18 V.

