



ASCD 18-300 W2 AS

Ready-to-use Set

Visseuse-boulonneuse à choc sans fil en set utilisateur

Visseuse-boulonneuse à choc sans fil avec porte-outil 1/2" carré mâle, y compris set de douilles à choc à 3 pièces 17 / 19 / 21 mm et ressort de sécurité en set utilisateur. Sans batterie ni chargeur.

329,00 € HT

Référence: 7 115 10 63 00 0

Avantages

- + Pour un travail extrêmement précis : l'ASCD 18-300 W2 AS avec réglage électronique du couple à 6 vitesses permet d'éviter l'arrachement des têtes de vis.
- + Prête à l'emploi, pour visser des vis métriques avec la machine et les accessoires adaptés.
- + Set de douilles à choc 3 pièces avec ressort de sécurité adapté pour les ouvertures de clé de 17 mm, 19 mm et 21 mm.
- + Adaptateur VARIO 1/2" disponible en option, développé par FEIN et adapté à tous les accessoires VARIO pour le perçage, le chanfreinage, le taraudage, la recoupe et le nettoyage de filetages de passage jusqu'à M18. Il transforme la visseuse-boulonneuse à choc en taraud et élargit ainsi l'application de travail d'une machine complète supplémentaire.
- + Moteur sans balais FEIN PowerDrive avec un rendement 30 % supérieur et une longue durée de vie.
- + Porte-outil carré 1/2" pour fixer des douilles.
- + Vis métriques jusqu'à M18 (8.8).
- + Couple 10 % plus élevé en marche à gauche pour desserrer des vis très grippées.
- + Réducteur à choc robuste avec pignonnerie complète en métal.
- + Grille de protection sur le carter d'engrenage.
- + Jusqu'à 600 vissages (M18) avec une charge de batterie (ProCORE 4 Ah).
- + Maniabilité ergonomique et flexible grâce au clip de ceinture et porte-bits fixés sur le côté.
- + Compatible avec les batteries 18 V Bosch Professional depuis 2008 et AMPShare.
- + Vitesse de travail maximale avec les batteries AMPShare 18 V : la technologie COOLPACK 1.0 garantit une durée de vie plus longue par rapport aux batteries sans technologie COOLPACK et permet ainsi des temps d'utilisation plus longs. L'ECP protège la batterie de toute surcharge, surchauffe et décharge profonde.
- + Parfaitement équipé pour chaque utilisation. Travail mobile avec le système L-BOXX.

Compris dans le prix

- + 1 ASCD 18-300 W2 AS (clip ceinture, porte-embouts incl.)
- + 1 set de douilles à choc
- + 1 ressort de sécurité
- + 1 coffret (L-Boxx 136)

Descriptif technique

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Tension de batterie

18 V

Compatibilité de batterie

Lithium-ion/lithium-ion ProCORE

Interface de batteries

18 V AMPShare

VALEURS DES VIBRATIONS ET DES ÉMISSIONS SONORES

Niveau sonore LpA
Incertitude de la valeur de mesure KpA

99,2 dB
3 dB

Niveau de puissance acoustique LWA

107,2 dB

Incertitude de la valeur de



FEIN

Moteur	brushless	mesure KWA	3 dB
Vitesse à vide	0 - 1700 min ⁻¹	Valeur de crête sonore LpCpeak	121,5 dB
Nombre d'impacts	0 - 3400 min ⁻¹	Incertitude de la valeur de mesure KpCpeak	3 dB
Couple max.	290 Nm	Valeur de vibration 1 αhv 3 voies	αh 15,0 m/s ²
Paliers de couple	6	Incertitude de la valeur de mesure Kα	1,5 m/s ²
Porte-outil	1/2" Carré mâle		
Vis métrique max.	M18 (8.8)		
Vis à bois Ø	8 x 300 mm		
Poids sans batterie	1,20 kg		

Une grande variété d'applications



**Kompatibel mit
AMPSHare-/ Bosch
Professional 18 V
Akkus.** | Compatible
with AMPSHare/Bosch

Professional 18 V batteries. | Compatible avec
les batteries 18 V AMPSHare/Bosch Professional. |
Compatible con baterias AMPSHare/Bosch
Professional de 18 V. | Compatible con le batterie
AMPSHare / Bosch Professional da 18 V.

