

KBE 32 QW

Unité de perçage par carottage
magnétique endurance jusqu'à 32 mm

Unité de perçage par carottage magnétique Endurance à 1 vitesse, compacte et légère, offrant des performances et une durée de vie uniques, même dans les conditions les plus exigeantes en atelier et sur les chantiers.

744,00 € HT

Référence: 7 270 95 61 00 0



Avantages

- + Protection contre les dégradations grâce au cordon moteur intégré pour une protection maximale contre les chocs mécaniques. Limite les risques d'accrochage.
- + Durée de vie sans compromis grâce au réducteur mécanique conçu pour fonctionner jusqu'à 400 heures.
- + Machine légère, avec moteur HIGH POWER FEIN et couple élevé pour tous les travaux de perçage par carottage.
- + Excellent rapport qualité/prix.
- + Système de changement rapide de fraise sans outil.
- + Refroidissement interne.
- + Effort magnétique élevé.
- + Cabestan réversible droite/gauche.
- + Bonne accessibilité dans les endroits exigus.
- + Cordon avec disjoncteur différentiel.

Compris dans le prix

- + 1 pompe à main
- + 1 sangle de sécurité
- + 1 grille pare-copeaux
- + 1 support pour réservoir
- + 1 éjecteur 100 mm
- + 1 coffret

Equipement

- + Cabestan réversible
- + Système de changement rapide de fraise sans outil

Applications

Perçage par carottage jusqu'au Ø 35 mm



Travailler en hauteur



Utilisation sur chantier

++

Utilisation en atelier

++

+ adapté

++ parfaitement adapté

Descriptif technique

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Puissance absorbée

1 200 W

Puissance utile

770 W

Vitesse en charge

450 min⁻¹

Vitesse à vide

700 min⁻¹

Ø max. de la fraise carbure

32 mm

Ø max. de la fraise HSS

32 mm

Profondeur de perçage max. de la fraise

50 mm

Emmanchement

3/4" Weldon

Changement de fraise

sans outil

Course

90 mm

Effort magnétique

10 000 N

Dimensions du pied magnétique

175 x 80 mm

Câble avec fiche

3 m

Poids selon EPTA

11,00 kg

Poids selon EPTA

11,00 kg

Une grande variété d'applications

