KBE 32 QW

Unité de perçage par carottage magnétique endurance jusqu’à 32 mm

Unité de perçage par carottage magnétique Endurance à 1 vitesse, compacte et légère, offrant des performances et une durée de vie uniques, même dans les conditions les plus exigeantes en atelier et sur les chantiers.

744,00 € HT

Référence: 7 270 95 61 00 0

Avantages

- Protection contre les dégradations grâce au cordon moteur intégré pour une protection maximale contre les chocs mécaniques. Limite les risques d’accrochage.
- Durée de vie sans compromis grâce au réducteur mécanique conçu pour fonctionner jusqu’à 400 heures.
- Machine légère, avec moteur HIGH POWER FEIN et couple élevé pour tous les travaux de perçage par carottage.
- Excellent rapport qualité/prix.
- Système de changement rapide de fraise sans outil.
- Refroidissement interne.
- Effort magnétique élevé.
- Cabestan réversible droite/gauche.
- Bonne accessibilité dans les endroits exigus.
- Cordon avec disjoncteur différentiel.

Compris dans le prix

- 1 pompe à main
- 1 sangle de sécurité
- 1 grille pare-copeaux
- 1 support pour réservoir
- 1 éjecteur 100 mm
- 1 coffret

Equipement

- Cabestan réversible
- Système de changement rapide de fraise sans outil

Applications

Perçage par carottage jusqu'au Ø 35 mm	++
Travailler en hauteur	++

Utilisation sur chantier	++
Utilisation en atelier	++

\+ adapté
++ parfaitement adapté

Descriptif technique

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Puissance absorbée	1 200 W
Puissance utile	770 W
Vitesse en charge	450 min^{-1}
Vitesse à vide	700 min^{-1}
Ø max. de la fraise carbure	32 mm
Ø max. de la fraise HSS	32 mm
Profondeur de perçage max. de la fraise	50 mm
Emmanchement	3/4" Weldon
Changement de fraise	sans outil
Course	90 mm
Effort magnétique	10 000 N
Dimensions du pied magnétique	175 x 80 mm
Câble avec fiche	3 m
Poids selon EPTA	11,00 kg

Une grande variété d’applications