



Set KBU 35 QW + Set d'accessoires CONSTRUCTION METALLIQUE 3/4" Weldon | HSS NOVA 50 | HM ULTRA 50

Unité de perçage par carottage
magnétique Universal jusqu'à 35 mm avec
set utilisateur

L'unité de perçage par carottage universelle KBU 35 QW
combinée à nombreux accessoires pour fraises HM et
HSS. Parfait pour la construction métallique et la
construction de ponts.

1.528,00 € HT

Référence: 7 270 54 63 00 0

Avantages

- + Conception extrêmement résistante à l'usure de la machine avec gaine de protection du cordon moteur pour une utilisation dans des conditions difficiles dans l'industrie et l'artisanat.
- + Rapport poids/puissance optimal grâce à une construction compacte optimisée en termes de poids et un moteur HIGH POWER FEIN 1 100 W avec régulation tachymétrique assurant une grande stabilité de la vitesse de rotation pour un travail fiable et rentable.
- + Grâce à une rotation droite/gauche, un réglage électronique de la vitesse de rotation et une course de levage totale de 260 mm, une utilisation universelle, telle que le perçage par carottage, le perçage au foret hélicoïdal, le taraudage ainsi que le chanfreinage et l'alésage, est possible.
- + Fraise HSS NOVA 50 : extrêmement résistante aux chocs et aux coups, elle est conçue pour les applications difficiles de la construction métallique et du montage. Grâce à ses dents résistantes et à son acier HSS de qualité d'une dureté de 64 HRC, cette fraise impressionne également par sa durée de vie élevée.
- + Fraise HM ULTRA 50 : grâce à une denture en carbure de tungstène de haute qualité d'une dureté de 1450 HV, cette fraise convainc par une puissance de coupe maximale et une durée de vie optimale sur tous les métaux.
- + Système de coffret L-BOXX : clair, ordonné et bien rangé. Grâce à l'insert pour petites pièces, tous les accessoires trouvent leur place et les coffrets L-BOXX peuvent en outre être facilement reliés et empilés.

Compris dans le prix

- + 1 unité de perçage par carottage magnétique
- + 1 sangle de sécurité
- + 1 éjecteur 100 mm
- + 1 coffret
- + 1 fraise Carbone ULTRA 50, profondeur de coupe de 50 mm 1x Ø 12 / 14 / 16 / 18 / 20 / 22 mm chacune
- + 1 pâte de coupe
- + 1 réservoir pour lubrifiant
- + 1 crochet à copeaux
- + 1 grille pare-copeaux
- + 1 fraise à carotter HSS NOVA 50, profondeur de coupe de 50 mm 1x Ø 12 / 14 / 16 / 18 / 20 / 22 mm chacune
- + 2 éjecteurs 100 mm
- + 1 L-BOXX 136 pour accessoires

Equipement

- + Affichage de l'effort magnétique
- + Vitesse de rotation réglable
- + Système électronique de régulation de la vitesse de rotation
- + Rotation droite/gauche
- + Mémorisation de la dernière vitesse utilisée
- + Capteur de basculement



FEIN

(tachymètre)

Applications



Perçage par carottage jusqu'au Ø 35 mm

++

Foret hélicoïdal avec mandrin de perçage (DIN 338)

+

Taraudage

++

Chanfreinage

++

Alésage

++

Travailler en hauteur

++

Utilisation sur chantier

++

Utilisation en atelier

++

+ adapté

++ parfaitement adapté

Descriptif technique

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Puissance absorbée

1 100 W

Puissance utile

550 W

Vitesse en charge

130 - 520 min⁻¹

Ø max. de la fraise
carbure

35 mm

Ø max. de la fraise HSS

35 mm

Profondeur de perçage
max. de la fraise

50 mm

Foret hélicoïdal Ø max.

16 mm

Taraudage

M 14

31 mm

VALEURS DES VIBRATIONS ET DES ÉMISSIONS SONORES

Niveau sonore LpA
Incertitude de la valeur de
mesure KpA

86,7 dB
3 dB

Niveau de puissance
acoustique LWA
Incertitude de la valeur de
mesure KWA

97,7 dB
3 dB

Valeur de crête sonore
LpCpeak
Incertitude de la valeur de
mesure KpCpeak

101,2 dB
3 dB

Valeur de vibration 1 α_{hv}
3 voies
Incertitude de la valeur de
mesure K α

$\alpha_{h,D} < 2,5 \text{ m/s}^2$
1,5 m/s²

| | |
|-------------------------------|-------------|
| Ø max. pour le chanfreinage | |
| Ø max. d'alésage | 16 mm |
| Emmanchement | 3/4" Weldon |
| Changement de fraise | sans outil |
| Course | 135 mm |
| Effort magnétique | 10 000 N |
| Dimensions du pied magnétique | 175 x 80 mm |
| Câble avec fiche | 4 m |
| Poids selon EPTA | 10,60 kg |
| Poids selon EPTA | 10,60 kg |

Une grande variété d'applications

