

Set KS 10-38 E

Ponceuse pour soudure d'angle

Ponceuse pour les endroits exigus sur les structures métalliques.

1.019,00 € HT

Référence: 7 221 67 60 00 0



Avantages

- + Flexibilité d'utilisation grâce au bras pivotant, réglable sans outil.
- + Conception compacte pour les coins, les angles et les endroits exigus.
- + Durée de vie élevée de l'entraînement à courroie grâce au système de tension sans entretien.
- + Système de blocage de la broche pour un changement rapide de l'accessoire.
- + Pare-étincelles réglable et amovible sans outil.
- + Réglage électronique de la vitesse de rotation.
- + Qualité Made in Germany.
- + Câble industriel H 07.
- + Démarrage progressif.
- + Protection contre le redémarrage intempestif.

Compris dans le prix

- + 1 poignée anti-vibrations
- + deux disques fibres moyens d'un diamètre de 150 mm et d'une épaisseur de 3 et 6 mm
- + deux disques fibres fins d'un diamètre de 150 mm et d'une épaisseur de 3 et 6 mm
- + Pierre à profiler pour le profilage des disques fibres
- + 1 coffret

Equipement

- + Démarrage progressif
- + Protection contre le redémarrage intempestif
- + Moteur haute performance FEIN

Applications

Polissage



Dégrossissage





FEIN

Ponçage

++

Ponçage fin

++

Ponçage extra fin

++

+ adapté

++ parfaitement adapté

Descriptif technique

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Puissance absorbée

800 W

Puissance utile

550 W

Vitesse à vide

1 350 - 3 750 min⁻¹

Vitesse périphérique

29,5 m/sec

Ø d'outil

150 mm

Câble avec fiche

4 m

Poids selon EPTA

3,20 kg

VALEURS DES VIBRATIONS ET DES ÉMISSIONS SONORES

Niveau sonore LpA
Incertitude de la valeur de
mesure KpA

85 dB
3 dB

Niveau de puissance
acoustique LWA
Incertitude de la valeur de
mesure KWA

96 dB
3 dB

Valeur de crête sonore
LpCpeak
Incertitude de la valeur de
mesure KpCpeak

101 dB
3 dB

Valeur de vibration 1 α_{hv}
3 voies
Valeur de vibration 2 α_{hv}
3 voies

$\alpha_{h,P/T=3}$ 2,5 m/s²
 $\alpha_{h,P/T=6}$ 5,0 m/s²

Incertitude de la valeur
de mesure K α

1,5 m/s²

Une grande variété d'applications



FEIN

