

Set RS 17-70 E

Ponceuse pour tubes

Ponceuse pour tubes avec rendement maximal pour tubes et coudes en acier inoxydable jusqu'à Ø 80 mm.

1.679,00 € HT

Référence: 7 222 75 61 00 0



Avantages

- + Abrasion efficace de cordons de soudure grâce aux vitesses linéaires des bandes abrasives.
- + Réglage en continu de la vitesse de rotation, optimal pour le ponçage, le satinage, le brossage et le polissage brillant de l'acier inoxydable.
- + Les bandes abrasives flexibles s'adaptent aussi parfaitement aux coudes de tuyaux étroits pour des surfaces lisses.
- + Ponçage périphérique 360° en seulement deux étapes.
- + En option, rouleaux de guidage pour les endroits exigus (distance au mur).
- + Protection anti-redémarrage.
- + Roulements à billes protégés contre les poussières.
- + Large gamme d'accessoires.

Compris dans le prix

- + 2 x 10 bandes abrasives.20 x 815 mm grain 120/P180
- + 2 x 10 bandes abrasives.40 x 815 mm grain 120/P180
- + 5 bandes fibre 20 x 820 mm, texture très fine
- + 1 coffret

Equipement

- + Démarrage progressif
- + Protection contre le redémarrage intempestif

Applications

Polissage

+

Dégrossissage

++

Ponçage fin

++

+ adapté



FEIN

++ parfaitement adapté

Descriptif technique

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Puissance absorbée	1 700 W
Puissance utile	1 000 W
Vitesse à vide	2 700 - 8 500 min ⁻¹
Écart minimum au mur	50 mm
Vitesse de bande	9 - 27 m/sec
Ø tube	8 - 80 mm
Dimensions des bandes	20/40 x 815 mm
Câble avec fiche	4 m
Poids selon EPTA	4,30 kg

VALEURS DES VIBRATIONS ET DES ÉMISSIONS SONORES

Niveau sonore LpA
Incertitude de la valeur de
mesure KpA

94,1 dB
3 dB

Niveau de puissance
acoustique LWA
Incertitude de la valeur de
mesure KWA

102,3 dB
3 dB

Valeur de crête sonore
LpCpeak
Incertitude de la valeur de
mesure KpCpeak

107,9 dB
3 dB

Valeur de vibration 1 α_{hv}
3 voies
Incertitude de la valeur de
mesure K α

5,9 m/s²
1,5 m/s²

Une grande variété d'applications

