

CG 13-125 V

Meuleuse d'angle compacte Ø 125 mm

Meuleuse d'angle compacte et maniable 1 300 W à vitesse de rotation variable pour des travaux de meulage et de tronçonnage efficaces.

217,00 € HT

Référence: 7 222 80 60 00 0



Avantages

- + Moteur robuste pour une utilisation quotidienne.
- + Durable grâce à la protection contre les surcharges et à la longue durée de vie des charbons.
- + Possibilités d'application flexibles grâce à la vitesse de rotation variable.
- + Protection étendue de l'utilisateur grâce au système anti-rebond, à la protection contre le redémarrage intempestif, au démarrage progressif et à la poignée anti-vibrations.
- + Carter d'engrenage orientable à 90° pour une grande diversité d'applications.
- + Changement rapide et sans outil des abrasifs : écrou de serrage rapide inclus en standard dans la livraison.
- + Vitesse de travail rapide grâce au moteur puissant.
- + Capacité de surcharge optimale grâce au refroidissement direct du moteur.
- + Câble industriel H 07.

Compris dans le prix

- + 1 capot de protection
- + 1 poignée anti-vibrations
- + 1 écrou de serrage rapide sans outil
- + 1 clé

Equipement

- + Démarrage progressif
- + Surveillance de blocage
- + Réglage électronique de la vitesse de rotation
- + Protection contre le redémarrage intempestif
- + Protection électronique contre les surcharges
- + Contrôle de retour de choc

Applications



Dégrossir	++
Ebarber	+
Tronçonner	+
Brossage	+
Satinage	++
Polissage	++

+ adapté

++ parfaitement adapté

Descriptif technique

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Puissance absorbée	1 300 W
Puissance utile	700 W
Vitesse à vide	2 800 - 11 500 min ⁻¹
Meule Ø	125 mm
Plateau souple Ø	125 mm
Fixation outils	M 14
Câble avec fiche	4 m
Poids selon EPTA	2,30 kg

VALEURS DES VIBRATIONS ET DES ÉMISSIONS SONORES

Niveau sonore LpA Incertitude de la valeur de mesure KpA	91 dB 3 dB
Niveau de puissance acoustique LWA Incertitude de la valeur de mesure KWA	102 dB 3 dB
Valeur de vibration 1 α_{hv} 3 voies Valeur de vibration 2 α_{hv} 3 voies	6 m/s ² 2 m/s ²
Incertitude de la valeur de mesure K α	1,5 m/s ²

Une grande variété d'applications



FEIN

