



FEIN



Ponceuse à bande 75 mm 2 vitesses GI 75 2H (sans pied)

Ponceuse à bande (unité de base), 75 mm
avec inversion

Ponceuse à bande haute performance, pour les applications industrielles et de série, idéale pour le travail de l'acier inoxydable. Possibilités d'extension grâce à des modules supplémentaires.

2.440,00 € HT

Référence: 7 902 02 00 40 3

Avantages

- + Le moteur à courant triphasé permet de poncer à un nombre de tours constant.
- + Nombre de tours optimal pour le travail des métaux et de l'acier inoxydable (1 500/3 000 trs/min).
- + Boîte à poussière amovible.
- + Possibilité de raccorder d'un dispositif d'aspiration externe.
- + Disque d'entraînement avec revêtement en polyuréthane.
- + Hauteur de travail réglable individuellement.
- + Moteur à courant triphasé extrêmement robuste.
- + Système de tension de la bande breveté.
- + Peu de vibrations.

Compris dans le prix

- + 1 fiche CEE (16 A)
- + 1 bande abrasive 75 x 2 000 mm (Grain 36 R)

Descriptif technique

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Puissance absorbée

2,6 / 3,1 kw

Tension

3 x 400/440V 50/60Hz

Vitesse à vide

1 500 / 3 000 min⁻¹



Dimensions des bandes

75 x 2 000 mm

Poids

65 kg