



## ASAS 18-21 K AS Set 2 x 4 Ah

### Scie sabre sans fil compacte

Scie sabre compacte à faibles vibrations d'utilisation mobile et universelle pour le tronçonnage de différents matériaux, en particulier dans les endroits difficiles d'accès. Set de démarrage inclus avec 2 batteries ProCORE 4 Ah et chargeur rapide.

**459,00 € HT**

Référence: 7 133 01 62 00 0

### Avantages

- + Vitesse de coupe élevée lors du sciage grâce au puissant moteur CC.
- + La réponse idéale à presque tous les matériaux et applications : Système SDS pour un changement rapide et sans outil des lames de scie.
- + Travail moins fatigant grâce à la taille optimisée et aux vibrations réduites.
- + Lumière LED pour l'éclairage de la zone de travail.
- + Vitesse de rotation variable, contrôlable par une manette des gaz.
- + Design pratique avec poignée Softgrip.
- + Compatible avec toutes les batteries AMPShare ProCORE 18 V et les chargeurs pour encore plus de puissance et de flexibilité. Convient également aux outils sans fil 18 V Bosch Professional.
- + Vitesse de travail maximale avec les batteries AMPShare ProCORE 18 V : la technologie COOLPACK 2.0 prolonge la durée de vie de la batterie de 135 %. La technologie cellulaire de pointe et la gestion intelligente des batteries offrent 87 % de puissance en plus par rapport aux batteries conventionnelles. L'ECP « Electronic Cell Protection » protège la batterie de toute surcharge, surchauffe et décharge profonde.
- + Parfaitement équipé pour chaque utilisation. Travail mobile avec le système L-BOXX.

### Compris dans le prix

- + 1 lame de scie sabre BIM 130 T18 MS
- + 1 chargeur rapide GAL 1880 CV AS
- + 1 coffret (L-Boxx 136)
- + 1 lame de scie sabre BIM 130 T5/8 WP
- + 2 blocs de batteries ProCORE 18 V 4,0 Ah AS

### Descriptif technique

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Tension de batterie	18 V
Compatibilité de batterie	Lithium-ion/lithium-ion ProCORE
Interface de batteries	18 V AMPShare
Nombre de courses	0 - 3 050 trs/min
Bois	200 mm
Profilés et tubes métalliques	100 mm
Hauteur de course	21 mm
Largeur	78 mm
Hauteur	177 mm
Longueur	367 mm
Poids sans batterie	2,00 kg

## VALEURS DES VIBRATIONS ET DES ÉMISSIONS SONORES

Niveau sonore LpA Incertitude de la valeur de mesure KpA	82 dB 5 dB
Niveau de puissance acoustique LWA Incertitude de la valeur de mesure KWA	93 dB 5 dB
Incertitude de la valeur de mesure KpCpeak Valeur de vibration 1 $\alpha_{hv}$ 3 voies	5 dB 8 m/s <sup>2</sup>
Incertitude de la valeur de mesure K $\alpha$	1,5 m/s <sup>2</sup>

Une grande variété d'applications

