



GSZ 11-90 PERL

Egyenes csiszoló 9 900/perc

Kézreálló és rendkívül nagy teljesítményű egyenes csiszoló rozsdamentes acél megmunkálásához, nagy bemerítési mélység nehéz csiszolási és polírozási munkákhoz.

Rendelési szám: 7 223 23 60 00 0

Részletek

- + A hosszú, keskeny nyakrész lehetővé teszi a munkadarabba történő mély bemerítést (pl. csövek belső felületének csiszolásához).
- + Sokoldalú védelem a KickBack Stop, az újraindítás-gátló, a lágy indítás és az elektronikus túlterhelés elleni védelem révén.
- + Innovatív szorítóhüvelyek, körben szalaggal a munkadarab védelméhez, valamint a szerszámcsere során a kulcs lecsúszásának megakadályozásához.
- + POWERtronic tachoelektronika a kiemelkedő teljesítményért, teljesítménytartalékért és a terhelés alatt is állandó fordulatszámért.
- + Cserélhető gumi orsótalp-csapágy huzat.
- + Fémpor ellen védett motor és elektronika.
- + A változtatható fordulatszám révén különböző szerszámokban használható.

Szállítási tartalom

- + 1 db feszítőpatron, 8 mm-es átmérő
- + SW13 villáskulcs
- + SW17 villáskulcs

Termék adatok

- + hosszú nyak

Alkalmazások

Csiszolás

++

Darabolás

+

Kefezés

++

Szállrahúzás

++



FEIN

Polírozás



+ alkalmas

++ nagyon alkalmas

Műszaki adatok

ÁLTALÁNOS SPECIFIKÁCIÓK

Névleges teljesítményfelvétel	1 010 W
Leadott teljesítmény	620 W
Üresjárat fordulatszám	2 900 - 9 900 1/perc
Polírozószerszám átm.	80 mm
Csiszolóanyag max. Ø	50 mm
Feszítőpatron max. Ø	8 mm
Befogónyak átmérője	43 mm
Maró max. Ø	12 mm
Kábel	4 m
EPTA szerinti súly	2,20 kg
EPTA szerinti súly	2,20 kg

REZGÉS- ÉS HANGKIBOCSÁTÁSI ÉRTÉKEK

Hangnyomásszint LpA A mérési érték mérési bizonytalansága KpA	85 dB 3 dB
Hangteljesítmény-szint LWA A mérési érték mérési bizonytalansága KWA	96 dB 3 dB
Hangnyomásszint LpCpeak A mérési érték mérési bizonytalansága KpCpeak	98 dB 3 dB
Rezgés mértéke 1 α hv 3 utas Rezgés mértéke 2 α hv 3 utas	1,5 m/s ² 4,5 m/s ²
A mérési érték mérési bizonytalansága K α	1,5 m/s ²

Alkalmazási képek



FEIN

