



## GSZ 8-280 PEL

Egyenes csiszoló, 28 000/min

Kézreálló és nagy teljesítményű egyenes csiszoló, nagy bemerítési mélység csiszolási és sorjátlanítási munkákhoz a nehezen hozzáférhető helyeken.

Rendelési szám: 7 223 19 60 00 0

### Részletek

- + A hosszú, keskeny nyakrész lehetővé teszi a munkadarabba történő mély bemerítést (pl. csövek belső felületének csiszolásához).
- + Sokoldalú védelem a KickBack Stop, az újraindítás-gátló, a lágy indítás és az elektronikus túlterhelés elleni védelem révén.
- + Innovatív szorítóhüvelyek, körben szalaggal a munkadarab védelméhez, valamint a szerszámcsere során a kulcs lecsúszásának megakadályozásához.
- + POWERtronic tachoelektronika a kiemelkedő teljesítményért, teljesítménytartalékért és a terhelés alatt is állandó fordulatszámért.
- + Cserélhető gumi orsótalp-csapágy huzat.
- + Fémper ellen védett motor és elektronika.
- + A változtatható fordulatszám révén különböző szerszámokban használható.

### Szállítási tartalom

- + 1 db rugós befogó, 6 mm-es átmérő
- + SW13 villáskulcs
- + SW17 villáskulcs

### Termék adatok

- + hosszú nyak

### Alkalmazások

Marás

++

Nagyolás

++

Csiszolás

++

Sorjátlanítás

+

Kefezés

+



# FEIN

+ alkalmas

++ nagyon alkalmas

## Műszaki adatok

### ÁLTALÁNOS SPECIFIKÁCIÓK

Névleges teljesítményfelvétel	750 W
Leadott teljesítmény	410 W
Üresjárat fordulatszám	8 500 - 28 000 1/perc
Csiszolóanyag max. Ø	50 mm
Feszítőpatron max. Ø	8 mm
Befogónyak átmérője	43 mm
Maró max. Ø	12 mm
Kábel	4 m
EPTA szerinti súly	1,80 kg

### REZGÉS- ÉS HANGKIBOCSÁTÁSI ÉRTÉKEK

Hangnyomásszint LpA A mérési érték mérési bizonytalansága KpA	84 dB 3 dB
Hangteljesítmény-szint LWA A mérési érték mérési bizonytalansága KWA	95 dB 3 dB
Hangnyomásszint LpCpeak A mérési érték mérési bizonytalansága KpCpeak	97 dB 3 dB
Rezgés mértéke 1 αhv 3 utas A mérési érték mérési bizonytalansága Kα	5,3 m/s <sup>2</sup> 1,5 m/s <sup>2</sup>
Rezgés mértéke 2 αhv 3 utas A mérési érték mérési bizonytalansága Kα	11,4 m/s <sup>2</sup> 1,5 m/s <sup>2</sup>