



FEIN



GSZ 11-320 PERL

Egyenes csiszoló, 32 500/min

Kézreállítható és különlegesen nagy teljesítményű egyenes csiszoló, nagy bemerítési mélység nehéz csiszolási és sorjátlanítási munkákhoz a nehezen hozzáférhető helyeken.

Rendelési szám: 7 223 22 60 00 0

Részletek

- + A hosszú, keskeny nyakrész lehetővé teszi a munkadarabba történő mély bemerítést (pl. csövek belső felületének csiszolásához).
- + Sokoldalú védelem a KickBack Stop, az újraindítás-gátló, a lágy indítás és az elektronikus túlterhelés elleni védelem révén.
- + Innovatív szorítóhüvelyek, körben szalaggal a munkadarab védelméhez, valamint a szerszámcsere során a kulcs lecsúszásának megakadályozásához.
- + POWERtronic tachoelektronika a kiemelkedő teljesítményért, teljesítménytartalékért és a terhelés alatt is állandó fordulatszámért.
- + Cserélhető gumi orsótalp-csapágy huzat.
- + Fémpor ellen védett motor és elektronika.
- + A változtatható fordulatszám révén különböző szerszámokban használható.

Szállítási tartalom

- + 1 db feszítőpatron, 8 mm-es átmérő
- + SW13 villáskulcs
- + SW17 villáskulcs

Termék adatok

- + hosszú nyak

Alkalmazások

Marás

++

Nagyolás

++

Csiszolás

++

Sorjátlanítás

+



FEIN

Kefezés



+ alkalmas

++ nagyon alkalmas

Műszaki adatok

ÁLTALÁNOS SPECIFIKÁCIÓK

Névleges teljesítményfelvétel

1 010 W

Leadott teljesítmény

620 W

Üresjárat fordulatszám

9 500 - 32 500 1/perc

Csiszolóanyag max. Ø

45 mm

Feszítőpatron max. Ø

8 mm

Befogónyak átmérője

43 mm

Maró max. Ø

12 mm

Kábel

4 m

EPTA szerinti súly

2,10 kg

REZGÉS- ÉS HANGKIBOCSÁTÁSI ÉRTÉKEK

Hangnyomásszint LpA
A mérési érték mérési bizonytalansága KpA

85 dB
3 dB

Hangteljesítmény-szint LWA
A mérési érték mérési bizonytalansága KWA

96 dB
3 dB

Hangnyomásszint LpCpeak
A mérési érték mérési bizonytalansága KpCpeak

98 dB
3 dB

Rezgés mértéke 1 αhv 3 utas
A mérési érték mérési bizonytalansága Kα

9,7 m/s²
1,5 m/s²

Alkalmazási képek



FEIN

