



FEIN



GSZ 8-280 P

Egyenes csiszoló, 28 000/min

Kézreállító és nagy teljesítményű egyenes csiszoló csiszolási és sorjátlanítási munkákhoz nehezen hozzáférhető helyeken, félig rögzített alkalmazáshoz is.

Rendelési szám: 7 223 16 60 00 0

Részletek

- + Kompakt kialakítás a különösen szűk helyeken történő alkalmazáshoz, Ø 43 mm-es befogónyak félig rögzített alkalmazáshoz marómotorként (pl. másolómaróként).
- + Sokoldalú védelem a KickBack Stop, az újraindítás-gátló, a lágy indítás és az elektronikus túlterhelés elleni védelem révén.
- + Innovatív szorítóhüvelyek, körben szalaggal a munkadarab védelméhez, valamint a szerszámcsere során a kulcs lecsúszásának megakadályozásához.
- + POWERtronic tachoelektronika a kiemelkedő teljesítményért, teljesítménytartalékért és a terhelés alatt is állandó fordulatszámért.
- + Fémpor ellen védett motor és elektronika.

Szállítási tartalom

- + 1 db rugós befogó, 6 mm-es átmérő
- + SW13 villáskulcs
- + SW17 villáskulcs

Alkalmazások



FEIN

Marás

++

Csiszolás

++

+ alkalmas

++ nagyon alkalmas

Műszaki adatok

ÁLTALÁNOS SPECIFIKÁCIÓK

Névleges teljesítményfelvétel	750 W
Leadott teljesítmény	400 W
Üresjárat fordulatszám	28 000 1/perc
Csiszolóanyag max. Ø	45 mm
Feszítőpatron max. Ø	8 mm
Befogónyak átmérője	43 mm
Maró max. Ø	12 mm
Kábel	4 m
EPTA szerinti súly	1,40 kg

REZGÉS- ÉS HANGKIBOCSÁTÁSI ÉRTÉKEK

Hangnyomásszint LpA
A mérési érték mérési bizonytalansága KpA

84 dB
3 dB

Hangteljesítmény-szint LWA
A mérési érték mérési bizonytalansága KWA

95 dB
3 dB

Hangnyomásszint LpCpeak
A mérési érték mérési bizonytalansága KpCpeak

97 dB
3 dB

Rezgés mértéke 1 αhv 3 utas
A mérési érték mérési bizonytalansága Kα

4,7 m/s²
1,5 m/s²

Alkalmazási képek

