



FEIN



GSZ 8-280 PE

Egyenes csiszoló, 28 000/min

Kézreálló és nagy teljesítményű egyenes csiszoló csiszolási és sorjátlanítási munkákhoz nehezen hozzáférhető helyeken, félig rögzített alkalmazáshoz is.

Rendelési szám: 7 223 17 60 00 0

Részletek

- + Kompakt kialakítás a különösen szűk helyeken történő alkalmazáshoz, Ø 43 mm-es befogónyak félig rögzített alkalmazáshoz marómotorként (pl. másolómaróként).
- + Sokoldalú védelem a KickBack Stop, az újraindítás-gátló, a lágy indítás és az elektronikus túlterhelés elleni védelem révén.
- + Innovatív szorítóhüvelyek, körben szalaggal a munkadarab védelméhez, valamint a szerszámcsere során a kulcs lecsúszásának megakadályozásához.
- + POWERtronic tachoelektronika a kiemelkedő teljesítményért, teljesítménytartalékért és a terhelés alatt is állandó fordulatszámért.
- + Fémpor ellen védett motor és elektronika.
- + A változtatható fordulatszám révén különböző szerszámokban használható.

Szállítási tartalom

- + 1 db rugós befogó, 6 mm-es átmérő
- + SW13 villáskulcs
- + SW17 villáskulcs

Alkalmazások



FEIN

Marás

++

Nagyolás

++

Csiszolás

++

Sorjáltlanítás

+

Kefezés

+

+ alkalmas

++ nagyon alkalmas

Műszaki adatok

ÁLTALÁNOS SPECIFIKÁCIÓK

Névleges teljesítményfelvétel

750 W

Leadott teljesítmény

400 W

Üresjárat fordulatszám

8 500 - 28 000 1/perc

Csiszolóanyag max. Ø

50 mm

Feszítőpatron max. Ø

8 mm

Befogónyak átmérője

43 mm

Maró max. Ø

12 mm

Kábel

4 m

EPTA szerinti súly

1,40 kg

REZGÉS- ÉS HANGKIBOCSÁTÁSI ÉRTÉKEK

Hangnyomásszint LpA
A mérési érték mérési bizonytalansága KpA

84 dB
3 dB

Hangteljesítmény-szint LWA
A mérési érték mérési bizonytalansága KWA

95 dB
3 dB

Hangnyomásszint LpCpeak
A mérési érték mérési bizonytalansága KpCpeak

97 dB
3 dB

Rezgés mértéke 1 αhv 3 utas
Rezgés mértéke 2 αhv 3 utas

4,7 m/s²
7,9 m/s²

A mérési érték mérési bizonytalansága Kα

1,5 m/s²

Alkalmazási képek

