



FEIN



RS 17-70 E

Csőcsiszoló

Rendkívül nagy lehordási teljesítményű csőcsiszoló max. 80 mm átmérőjű rozsdamentes acél csövekhez és csőívekhez.

Rendelési szám: 7 222 75 60 00 0

Részletek

- + A hegesztési varatok hatékony eltávolítása a csiszolószalagok optimálisan beállított sebessége révén.
- + Fokozatmentesen szabályozható fordulatszám, a rozsdamentes acél csiszolásához, szálrahúzáshoz, keféléséhez és magas fényűre polírozásához ideális.
- + A rugalmas csiszolószalagok a szűk csőívekhez is megfelelően hozzáférnek, így a felületet egyenletesen le tudják csiszolni.
- + 360°-os körbecsiszolás csupán 2 lépésben.
- + Csekély faltávolság esetén ideális terelőgörgők.
- + Újrarendítés-gátló.
- + Pormentesített golyóscsapágyak.
- + Széleskörű tartozékprogram.

Termék adatok

- + Lágy indítás
- + Újrarendítés elleni védelem

Alkalmazások



FEIN

Polírozás

+

Durvacsiszolás

++

Száraz csiszolás

++

+ alkalmas

++ nagyon alkalmas

Műszaki adatok

ÁLTALÁNOS SPECIFIKÁCIÓK

Névleges teljesítményfelvétel	1 700 W
Leadott teljesítmény	1 000 W
Üresjárat fordulatszám	2 700 - 8 500 1/perc
Legkisebb faltávolság	50 mm
Szalagsebesség	9 - 27 m/mp
Csövek max. átmérőig	8 - 80 mm
Szalagméret	20/40 x 815 mm
Kábel	4 m
EPTA szerinti súly	4,30 kg

REZGÉS- ÉS HANGKIBOCSÁTÁSI ÉRTÉKEK

Hangnyomásszint LpA A mérési érték mérési bizonytalansága KpA	94,1 dB 3 dB
Hangteljesítmény-szint LWA A mérési érték mérési bizonytalansága KWA	102,3 dB 3 dB
Hangnyomásszint LpCpeak A mérési érték mérési bizonytalansága KpCpeak	107,9 dB 3 dB
Rezgés mértéke 1 α _h v 3 utas A mérési érték mérési bizonytalansága Kα	5,9 m/s ² 1,5 m/s ²

Alkalmazási képek

