



## WPO 14-25 E

### Sarokpolírozó

Rendkívüli teljesítményű sarokpolírozó rozsdamentes acél felületek hidegmegmunkálásához.

Rendelési szám: 7 221 49 00 23 0

### Részletek

- + A mechanikus lassító áttétel és a nagy teljesítményű FEIN motor alacsony fordulatszám mellett is rendkívüli teljesítményt biztosít.
- + Fokozatmentesen szabályozható fordulatszám, a rozsdamentes acél csiszolásához, szálahúzáshoz, keféléséhez és magas fényűre polírozásához ideális.
- + Univerzális használhatóság teljes értékű csiszolóként, polírozóként és szálahúzó gépként is.
- + Kiváló ergonómia.
- + M 14-es tartozék rögzítés.
- + Jobb- és balkezes használat.
- + Újraindítás elleni védelem.
- + Lágymű indítás.
- + H 07 ipari kábel.
- + Pormentesített golyóscsapágyak.
- + Automatikusan lekapcsoló szénkefék.
- + Gazdag tartozékprogram szállítható.

### Szállítási tartalom

- + 1 antivibrációs fogantyú

### Termék adatok

- + Lágymű indítás
- + Nagy teljesítményű FEIN motor
- + Újraindítás elleni védelem
- + Tengelyrögzítés

### Alkalmazások

Polírozás

++

Durvacsiszolás

++

Finomcsiszolás

++

Száraz csiszolás

++



Mikrocsiszolás



+ alkalmas

++ nagyon alkalmas

## Műszaki adatok

### ÁLTALÁNOS SPECIFIKÁCIÓK

Névleges teljesítményfelvétel	1 200 W
Leadott teljesítmény	750 W
Csiszolótányér átm.	230 mm
Üresjárat fordulatszám	900 - 2 500 1/perc
Polírozószerszám átm.	230 mm
Csatlakozó menet	M 14
Kábel	4 m
EPTA szerinti súly	2,50 kg
EPTA szerinti súly	2,50 kg

### REZGÉS- ÉS HANGKIBOCSÁTÁSI ÉRTÉKEK

Hangnyomásszint LpA  
A mérési érték mérési bizonytalansága KpA

84 dB  
3 dB

Hangteljesítmény-szint LWA  
A mérési érték mérési bizonytalansága KWA

95 dB  
3 dB

Hangnyomásszint LpCpeak  
A mérési érték mérési bizonytalansága KpCpeak

100 dB  
3 dB

Rezgés mértéke 1  $\alpha_{hv}$  3 utas  
Rezgés mértéke 2  $\alpha_{hv}$  3 utas

$\alpha_{h,P}$  3,5 m/s<sup>2</sup>  
 $\alpha_{h,SG}$  2,5 m/s<sup>2</sup>

A mérési érték mérési bizonytalansága K $\alpha$

1,5 m/s<sup>2</sup>

## Alkalmazási képek

