



FEIN



WPO 14-25 E

Sarokpolírozó

Rendkívüli teljesítményű sarokpolírozó rozsdamentes acél felületek hidegmegmunkálásához.

Rendelési szám: 7 221 49 00 23 0

Részletek

- + A mechanikus lassító áttétel és a nagy teljesítményű FEIN motor alacsony fordulatszám mellett is rendkívüli teljesítményt biztosít.
- + Fokozatmentesen szabályozható fordulatszám, a rozsdamentes acél csiszolásához, szálahúzáshoz, keféléséhez és magas fényűre polírozásához ideális.
- + Univerzális használhatóság teljes értékű csiszolóként, polírozóként és szálahúzó gépként is.
- + Kiváló ergonómia.
- + M 14-es tartozék rögzítés.
- + Jobb- és balkezes használat.
- + Újraindítás elleni védelem.
- + Lágy indítás.
- + H 07 ipari kábel.
- + Pormentesített golyóscsapágyak.
- + Automatikusan lekapcsoló szénkefék.
- + Gazdag tartozékprogram szállítható.

Szállítási tartalom

- + 1 antivibrációs fogantyú

Termék adatok

- + Lágy indítás
- + Újraindítás elleni védelem
- + Nagy teljesítményű FEIN motor
- + Tengelyrögzítés

Alkalmazások

Polírozás

++

Durvacsiszolás

++

Finomcsiszolás

++

Száraz csiszolás

++



FEIN

Mikrocsiszolás

++

+ alkalmas

++ nagyon alkalmas

Műszaki adatok

ÁLTALÁNOS SPECIFIKÁCIÓK

Névleges teljesítményfelvétel	1 200 W
Leadott teljesítmény	750 W
Csiszolótányér átm.	230 mm
Üresjárat fordulatszám	900 - 2 500 1/perc
Polírozószerszám átm.	230 mm
Csatlakozó menet	M 14
Kábel	4 m
EPTA szerinti súly	2,50 kg

REZGÉS- ÉS HANGKIBOCSÁTÁSI ÉRTÉKEK

Hangnyomásszint LpA A mérési érték mérési bizonytalansága KpA	84 dB 3 dB
Hangteljesítmény-szint LWA A mérési érték mérési bizonytalansága KWA	95 dB 3 dB
Hangnyomásszint LpCpeak A mérési érték mérési bizonytalansága KpCpeak	100 dB 3 dB
Rezgés mértéke 1 α_{hv} 3 utas Rezgés mértéke 2 α_{hv} 3 utas	$\alpha_{h,P}$ 3,5 m/s ² $\alpha_{h,SG}$ 2,5 m/s ²
A mérési érték mérési bizonytalansága K α	1,5 m/s ²

Alkalmazási képek



FEIN

