



FEIN



WPO 14-25 E

Polírozók

Különösen nagy teljesítményű sarokpolírozó festési munkákhoz.

Rendelési szám: 7 221 49 51 01 0

Részletek

- + Ideális fordulatszám tartomány fokozatmentes fordulatszám beállítással gépjárművek és csónakok felületének szakszerű megmunkálásához.
- + Speciális rendszertartozék régi, új, és karcálló lakkok hatékony kezeléséhez, valamint a csónakfelületek és gelcoat-bevonatok tisztításához, csiszolásához és polírozásához.
- + A nagyteljesítményű FEIN motor és a lassító áttételű mechanikus hajtómű minden terhelés mellett a teljes beállítási tartományban maximális fordulatszám-stabilitást biztosít.
- + Kiváló ergonómia.
- + M 14-es tartozék rögzítés.
- + Jobb- és balkezes használat.
- + Újrindítás elleni védelem.
- + Lágy indítás.
- + H 07 ipari kábel.
- + Pormentesített golyóscsapágyak.
- + Automatikusan lekapcsoló szénkefék.
- + Gazdag tartozékprogram szállítható.
- + A gép tartozékok nélkül is rendelhető (7 221 49).

Szállítási tartalom

- + 1 antivibrációs fogantyú
- + 1 db Fejmarkolat
- + 1 x Ø 150 mm felfogó tányér tépőzárral
- + 1 x Ø 150 mm közepes polírozó szivacs

Termék adatok

- + Lágy indítás
- + Újrindítás elleni védelem
- + Nagy teljesítményű FEIN motor
- + Tengelyrögzítés

Alkalmazások

Polírozás



Durvacsiszolás





FEIN

Finomcsiszolás

++

Száraz csiszolás

++

Mikrocsiszolás

++

+ alkalmas

++ nagyon alkalmas

Műszaki adatok

ÁLTALÁNOS SPECIFIKÁCIÓK

Névleges
teljesítményfelvétel

1 200 W

Leadott teljesítmény

750 W

Üresjárat fordulatszám

900 - 2 500 1/perc

Polírozószerszám átm.

230 mm

Csatlakozó menet

M 14

Kábel

4 m

EPTA szerinti súly

2,50 kg

REZGÉS- ÉS HANGKIBOCSÁTÁSI ÉRTÉKEK

Hangnyomásszint LpA
A mérési érték mérési
bizonytalansága KpA

84 dB
3 dB

Hangteljesítmény-szint
LWA
A mérési érték mérési
bizonytalansága KWA

95 dB
3 dB

Hangnyomásszint
LpCpeak
A mérési érték mérési
bizonytalansága KpCpeak

100 dB
3 dB

Rezgés mértéke 1 α_{hv} 3
utas
Rezgés mértéke 2 α_{hv} 3 utas

$\alpha_{h,P}$ 3,5 m/s²
 $\alpha_{h,SG}$ 2,5 m/s²

A mérési érték mérési
bizonytalansága K α

1,5 m/s²

Alkalmazási képek



FEIN

