



FEIN



WPO 10-25 E - Set

Polírozók

Nagyteljesítményű, kézreálló sarokpolírozó festési munkákhoz.

Rendelési szám: 7 221 63 51 01 0

Részletek

- + Ideális fordulatszám-tartomány fokozatmentes fordulatszám-beállítással a gépjárművek felületének szakszerű megmunkálásához.
- + A nagyteljesítményű FEIN motor és a lassító áttételű mechanikus hajtómű minden terhelés mellett a teljes beállítási tartományban maximális fordulatszám-stabilitást biztosít.
- + Speciális tartozékrendszer régi lakkok, új lakkok és karcálló lakkok hatékony megmunkálásához.
- + Kényelmes fordulatszám beállítás.
- + Tartós használat mellett is csekély melegedés.
- + Kifejezetten ergonomikus markolat.
- + M 14-es tartozék rögzítés.
- + Jobb- és balkezes használat.
- + Újraindítás elleni védelem.
- + Lágy indítás.
- + Automatikusan lekapcsoló szénkefék.
- + A gép tartozékok nélkül is rendelhető (7 221 63).

Szállítási tartalom

- + 1 antivibrációs fogantyú
- + 1 db Fejmarkolat
- + 1 x Ø 150 mm felfogó tányér tépőzárral
- + 1 x Ø 150 mm közepes polírozó szivacs

Termék adatok

- + Lágy indítás
- + Újraindítás elleni védelem
- + Nagy teljesítményű FEIN motor
- + Tengelyrögzítés

Alkalmazások



FEIN

Polírozás



- + alkalmas
- ++ nagyon alkalmas

Műszaki adatok

ÁLTALÁNOS SPECIFIKÁCIÓK

Névleges teljesítményfelvétel	800 W
Leadott teljesítmény	550 W
Üresjárat fordulatszám	900 - 2 500 1/perc
Polírozószerszám átm.	150 mm
Csatlakozó menet	M 14
Kábel	4 m
EPTA szerinti súly	2,20 kg

REZGÉS- ÉS HANGKIBOCSÁTÁSI ÉRTÉKEK

Hangnyomásszint LpA A mérési érték mérési bizonytalansága KpA	84 dB 3 dB
Hangteljesítmény-szint LWA A mérési érték mérési bizonytalansága KWA	95 dB 3 dB
Hangnyomásszint LpCpeak A mérési érték mérési bizonytalansága KpCpeak	100 dB 3 dB
Rezgés mértéke 1 α_{hv} 3 utas Rezgés mértéke 2 α_{hv} 3 utas	$\alpha_{h,P}$ 3,5 m/s ² $\alpha_{h,SG}$ 2,5 m/s ²
A mérési érték mérési bizonytalansága K α	1,5 m/s ²

Alkalmazási képek



FEIN

