

KS 10-38 E készlet

Sarokvarrat-csiszoló

Sarokvarrat-csiszoló a fémszerkezetek nehezen hozzáférhető helyein végzett munkákhoz.

Rendelési szám: 7 221 67 60 00 0



Részletek

- + Flexibilis használat a mozgatható feltétnek köszönhetően.
- + Lapos kialakítás a sarkok, élek és nehezen hozzáférhető helyek megmunkálásához.
- + Hosszú élettartamú szíjhajtás a karbantartásmentes feszítőrendszer révén.
- + Tengelyrögzítés: gyors tárcsacsere.
- + Szerszám nélkül állítható és levehető védőburkolat.
- + Elektronikus fordulatszám beállítás.
- + Made in Germany minőség
- + H 07 ipari kábel.
- + Lágy indítás.
- + Újraindítás elleni védelem.

Szállítási tartalom

- + 1 antivibrációs fogantyú
- + 1-1 db Ø 150 mm átmérőjű, 3 és 6 mm vastagságú, közepes flíztárcsa
- + 1-1 db Ø 150 mm átmérőjű, 3 és 6 mm vastagságú, finom flíztárcsa
- + Profilozó a flíztárcsák profilozásához
- + 1 db műanyag szerszámkoffer

Termék adatok

- + Lágy indítás
- + Újraindítás elleni védelem
- + Nagy teljesítményű FEIN motor

Alkalmazások

Polírozás

++

Durvacsiszolás

++

Finomcsiszolás

++

++



FEIN

Száraz csiszolás

Mikrocsiszolás



+ alkalmas

++ nagyon alkalmas

Műszaki adatok

ÁLTALÁNOS SPECIFIKÁCIÓK

Névleges teljesítményfelvétel	800 W
Leadott teljesítmény	550 W
Üresjárat fordulatszám	1 350 - 3 750 1/perc
Kerületi sebesség	29,5 m/mp
Szerszám Ø	150 mm
Kábel	4 m
EPTA szerinti súly	3,20 kg
EPTA szerinti súly	3,20 kg

REZGÉS- ÉS HANGKIBOCSÁTÁSI ÉRTÉKEK

Hangnyomásszint LpA A mérési érték mérési bizonytalansága KpA	85 dB 3 dB
Hangteljesítmény-szint LWA A mérési érték mérési bizonytalansága KWA	96 dB 3 dB
Hangnyomásszint LpCpeak A mérési érték mérési bizonytalansága KpCpeak	101 dB 3 dB
Rezgés mértéke 1 α_{hv} 3 utas Rezgés mértéke 2 α_{hv} 3 utas	$\alpha_{h,P/T=3}$ 2,5 m/s ² $\alpha_{h,P/T=6}$ 5,0 m/s ²
A mérési érték mérési bizonytalansága K α	1,5 m/s ²

Alkalmazási képek



FEIN

