



BF 10-280 E

Szalagos csiszoló

Rendkívüli teljesítményű szalagos csiszoló rozsdamentes acél felületeken sarkok és élek megmunkálásához.

Rendelési szám: 7 228 05 50 00 0

Részletek

- + Nagyteljesítményű FEIN motor a kimagasló lemunkálási teljesítményhez és a nagyfokú terhelés mellett is állandó fordulatszámhoz.
- + Optimális szalagsebességek a különböző csiszoló-, flíz és polírozó szalagok ideális alkalmazása érdekében.
- + A lehető legegyszerűbb kezelés - 180°-ban elfordítható, szerszám nélküli csiszolókar, a szalag felszerelése és beállítása szintén nem igényel szerszámot.
- + Tökéletes szalagvezetés.
- + Szalagszélesség 3 mm-től 20 mm-ig.
- + Fokozatmentesen szabályozható fordulatszám, ideális az érzékeny felületek védelmére.
- + Hajlított és egyenes csiszolókarok a legkülönbözőbb alkalmazási célokhoz.
- + Lágú indítás.
- + Újraindítás elleni védelem.
- + H 07 ipari kábel.
- + Gazdag tartozékprogram szállítható.

Szállítási tartalom

- + 1 db hajlított csiszolókar, 3/6 mm (6 38 100 26 01 0)

Termék adatok

- + Lágú indítás
- + Újraindítás elleni védelem
- + Nagy teljesítményű FEIN motor

Alkalmazások

Polírozás

++

Durvacsiszolás

++

Finomcsiszolás

++

Száraz csiszolás

++

- + alkalmas
- ++ nagyon alkalmas

Műszaki adatok

ÁLTALÁNOS SPECIFIKÁCIÓK

Névleges teljesítményfelvétel	800 W
Leadott teljesítmény	550 W
Üresjárat fordulatszám	10 000 - 28 000 1/perc
Szalagsebesség	12 - 32 m/mp
Szalagméret	520 x 3/6/20 mm
Kábel	4 m
EPTA szerinti súly	2,10 kg
EPTA szerinti súly	2,10 kg

REZGÉS- ÉS HANGKIBOCSÁTÁSI ÉRTÉKEK

Hangnyomásszint LpA A mérési érték mérési bizonytalansága KpA	84 dB 3 dB
Hangteljesítmény-szint LWA A mérési érték mérési bizonytalansága KWA	95 dB 3 dB
Hangnyomásszint LpCpeak A mérési érték mérési bizonytalansága KpCpeak	99 dB 3 dB
Rezgés mértéke $1 \alpha_{hv} 3$ utas A mérési érték mérési bizonytalansága K α	2 m/s ² 1,5 m/s ²

Alkalmazási képek



