

BF 10-280 E kezdőkészlet

Szalagos csiszoló

Szalagos csiszoló kezdőkészlet rozsdamentes acél felületeken sarkok és élek megmunkálásához.

Rendelési szám: 7 228 05 51 00 0



Részletek

- + Nagyteljesítményű FEIN motor a kimagasló lemunkálási teljesítményhez és a nagyfokú terhelés mellett is állandó fordulatszámhoz.
- + A lehető legegyszerűbb kezelés - 180°-ban elfordítható, szerszám nélküli csiszolókar, a szalag felszerelése és beállítása szintén nem igényel szerszámot.
- + Kezdőkészlet különböző alkalmazásokhoz használható hajlított és egyenes csiszolókarokhoz, keramikus csiszolószalagok hegesztési varratok hatékony eldolgozására, különböző szélességű flíz szalagok finiseléshez.
- + Optimális szalagsebességek.
- + Tökéletes szalagvezetés.
- + Szalagszélesség 3 mm-től 20 mm-ig.
- + Fokozatmentesen szabályozható fordulatszám, ideális az érzékeny felületek védelmére.
- + Lágymű indítás.
- + Újraindítás elleni védelem.
- + H 07 ipari kábel.
- + Gazdag tartozékprogram szállítható.

Szállítási tartalom

- + 3 db csiszolókar (1-1x3/6 mm-es hajlított, 6 mm-es egyes, 20 mm-es egyes)
- + 10 db 6 mm-es csiszolószalag (120-as szemcseméret)
- + 5 db 6 mm-es flíz szalag (közepes)
- + 10 db 3 mm-es csiszolószalag (120-as szemcseméret)
- + 10 db 20 mm-es csiszolószalag (120-as szemcseméret)
- + 1 db műanyag szerszámkoffer

Termék adatok

- + Lágymű indítás
- + Újraindítás elleni védelem
- + Nagy teljesítményű FEIN motor

Alkalmazások

Polírozás





FEIN

Durvacsiszolás

++

Finomcsiszolás

++

Száraz csiszolás

++

Mikrocsiszolás

++

+ alkalmas

++ nagyon alkalmas

Műszaki adatok

ÁLTALÁNOS SPECIFIKÁCIÓK

Névleges teljesítményfelvétel

800 W

Leadott teljesítmény

550 W

Üresjárat fordulatszám

10 000 - 28 000 1/perc

Szalagsebesség

12 - 32 m/mp

Szalagméret

520 x 3/6/20 mm

Kábel

4 m

EPTA szerinti súly

2,10 kg

EPTA szerinti súly

2,10 kg

REZGÉS- ÉS HANGKIBOCSÁTÁSI ÉRTÉKEK

Hangnyomásszint LpA
A mérési érték mérési bizonytalansága KpA

84 dB
3 dB

Hangteljesítmény-szint LWA
A mérési érték mérési bizonytalansága KWA

95 dB
3 dB

Hangnyomásszint LpCpeak
A mérési érték mérési bizonytalansága KpCpeak

99 dB
3 dB

Rezgés mértéke 1 αhv 3 utas

2 m/s²

Alkalmazási képek

